

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D



Spannung,	~220-240V,50-60HZ
Schutzart:	IP 20
Prüfzeichen	

**Produktbeschreibung**

Schutzart raumseitig ähnlich IP40 und deckenseitig IP20. Rahmen MPS aus Aluminium-Strangpressprofil mit eingelegter transparenter Kunstglasscheibe aus UV-beständigem PMMA mit Mikroprismenstruktur zur Entblendung für bildschirmgerechte Arbeitsplatzbeleuchtung, Prismen außenliegend. LED-Punkte als Kreise auf der Mikroprismenscheibe sichtbar.

**Farbe** weiß

**Ausführung:** LED-Einbauleuchte Einzelleuchte für Deckeneinbau, für Deckenmodul 625. Stabiles Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) beschichtet. Lichtlenker mit Federbügeln im Leuchtengehäuse gehalten, beidseitig abklappbar und automatisch mit dem Schutzleiter verbunden. LED-Module als Flächenplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. LED-Treiber in Leuchtengehäuse eingebaut. Betrieb der LED-Module in Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

**Hinweis LABS:** Diese Leuchten sind für den Einsatz in lackverarbeitenden Betrieben außerhalb des Lackierbereichs bzw. außerhalb von lösemittelverarbeitenden Bereichen geeignet.

**Elektrische Ausführungen:**

- el. Konv.: Elektronischer Converter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

**Betriebsgerät:** schaltbar

**Montage:** Einbau in verschiedene Deckensysteme mit entsprechendem Befestigungsatz, oder Einlegemontage in Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen und eingelegten Deckenplatten. Für die Einlegemontage ist kein zusätzliches Befestigungszubehör erforderlich.


**inkl. Leuchtmittel LED-M**

**Produktbild**



**Technische Daten / Abmessungen**

Maße [mm]	
<b>L</b>	622
<b>B</b>	622
<b>H</b>	60
<b>BE*</b>	604
<b>LE*</b>	604
<b>Gewicht [kg]</b>	6,4




\* Deckenausschnitt

<b>Anzahl Betriebsgeräte</b>	1	<b>Anzahl Betriebsg. an LS B 16A</b>		24
<b>Nennlebensdauer-LED</b>	L80B50	L80B50	L80B10	
<b>Betriebsdauer [h]</b>	50.000	100.000	100.000	
<b>Umgebungstemp. tq [°C]</b>	49	25	25	

**Lichttechnische Daten**

<b>Phi_u [%]</b>	100.0
<b>Phi_o [%]</b>	0.0
<b>LITG/DIN</b>	A 50
<b>UTE</b>	0.76C
<b>Leuchtenlichtstrom [lm]</b>	3926
<b>Leuchtenleistung [W]</b>	32
<b>Leuchteneffizienz [lm/W]</b>	122
<b>Farbortoleranz (initial)</b>	< 3 SDCM
<b>Farbtemperatur [K]</b>	4000
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR											
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	14.2	15.3	14.4	15.5	15.7	14.2	15.3	14.4	15.5	15.7
	3H	14.4	15.5	14.7	15.7	15.9	14.4	15.4	14.7	15.7	15.9
	4H	14.6	15.5	14.9	15.8	16.0	14.6	15.5	14.9	15.8	16.0
	6H	14.7	15.6	15.1	15.9	16.1	14.7	15.6	15.0	15.9	16.1
	8H	14.8	15.7	15.2	15.9	16.2	14.8	15.6	15.1	15.9	16.2
	12H	14.9	15.7	15.2	16.0	16.3	14.8	15.6	15.2	15.9	16.2
4H	2H	14.2	15.2	14.5	15.4	15.7	14.2	15.1	14.5	15.4	15.6
	3H	14.6	15.4	15.0	15.7	16.0	14.6	15.4	14.9	15.6	15.9
	4H	14.9	15.6	15.2	15.9	16.2	14.8	15.5	15.2	15.9	16.2
	6H	15.2	15.8	15.5	16.1	16.5	15.1	15.7	15.5	16.1	16.4
	8H	15.3	15.9	15.7	16.3	16.6	15.2	15.8	15.6	16.2	16.6
	12H	15.5	16.0	15.9	16.4	16.8	15.3	15.9	15.8	16.2	16.6
8H	4H	14.9	15.5	15.3	15.9	16.3	14.9	15.5	15.3	15.8	16.2
	6H	15.4	15.8	15.8	16.2	16.6	15.3	15.7	15.7	16.1	16.6
	8H	15.6	16.0	16.0	16.4	16.9	15.5	15.9	15.9	16.3	16.8
	12H	15.8	16.2	16.3	16.6	17.1	15.7	16.0	16.2	16.5	17.0
12H	4H	14.9	15.4	15.3	15.8	16.2	14.9	15.4	15.3	15.8	16.2
	6H	15.4	15.8	15.8	16.2	16.7	15.3	15.7	15.8	16.2	16.6
	8H	15.6	16.0	16.1	16.5	16.9	15.6	15.9	16.0	16.4	16.8

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 5200 lm