

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D

Spannung, ~220-240V,50-60HZ



Schutzart: IP 20
 Prüfzeichen:

Produktbeschreibung

Wanne, direkt- und leicht indirektstrahlend mit Deckenaufhellung, komplett aus opal satiniertem UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC), transluzent.

Farbe weiß

Ausführung: LED-Einbauleuchte für Deckenmodul 625 mit RIDI-LED-Modulen. Stabiles Leuchtgehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, Farbe ähnlich RAL9016. Wanne ohne Rahmen werkzeuglos im Leuchtgehäuse eingeklipst. RIDI-LED-Module als Flächenplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Gesamtlichtstrom der LED-Module 5200 lm. LED-Treiber in Leuchtgehäuse eingebaut. Betrieb der LED-Module in Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Schutzart IP40 raumseitig und IP20 deckenseitig.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Elektrische Ausführungen:

- el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

Betriebsgerät: schaltbar

Montage: Einbau in verschiedene Deckensysteme mit entsprechendem Befestigungsatz (Zubehör) oder Einlegemontage in Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen und eingelegten Deckenplatten. Für die Einlegemontage ist kein zusätzliches Befestigungszubehör erforderlich.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	622
B	622
H	84
BE*	604
LE*	614
Gewicht [kg]	
	6,7




* Deckenausschnitt

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	24
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	98.0
Phi_o [%]	2.0
LITG/DIN	A 41
UTE	0.86D 0.02T
Leuchtenlichtstrom [lm]	4540
Leuchtenleistung [W]	32
Leuchteneffizienz [lm/W]	141
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR											
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p-Nutzebene		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
Raumabmessungen	X Y										
2H	2H	17.2	18.6	17.4	18.7	18.8	17.1	18.5	17.3	18.6	18.8
	3H	18.6	19.9	18.8	20.0	20.2	18.4	19.7	18.6	19.9	20.0
	4H	19.1	20.3	19.3	20.5	20.7	18.9	20.2	19.1	20.3	20.5
	6H	19.5	20.7	19.8	20.9	21.0	19.3	20.4	19.5	20.6	20.8
	8H	19.7	20.8	19.9	21.0	21.2	19.4	20.5	19.6	20.7	20.9
	12H	19.8	20.9	20.1	21.1	21.3	19.4	20.5	19.7	20.7	20.9
4H	2H	17.7	19.0	18.0	19.1	19.3	17.7	18.9	17.9	19.1	19.2
	3H	19.3	20.4	19.5	20.6	20.8	19.2	20.2	19.4	20.4	20.7
	4H	19.9	20.9	20.2	21.2	21.4	19.8	20.8	20.1	21.0	21.2
	6H	20.5	21.4	20.8	21.6	21.9	20.2	21.1	20.5	21.4	21.6
	8H	20.7	21.5	21.0	21.8	22.1	20.3	21.2	20.7	21.5	21.8
	12H	20.9	21.6	21.2	21.9	22.3	20.4	21.2	20.8	21.5	21.8
8H	4H	20.1	21.0	20.5	21.3	21.6	20.0	20.8	20.3	21.1	21.4
	6H	20.8	21.5	21.2	21.8	22.2	20.5	21.2	20.9	21.6	21.9
	8H	21.1	21.7	21.5	22.1	22.5	20.7	21.4	21.1	21.7	22.1
	12H	21.4	21.9	21.8	22.3	22.7	20.9	21.4	21.3	21.8	22.3
12H	4H	20.1	20.9	20.5	21.2	21.5	20.0	20.7	20.3	21.1	21.4
	6H	20.8	21.5	21.2	21.8	22.2	20.6	21.2	21.0	21.6	22.0
	8H	21.2	21.7	21.6	22.1	22.5	20.8	21.4	21.2	21.8	22.2

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 5200 lm