



Spannung,	~220-240V,50-60HZ
Schutzart:	IP 20
Prüfzeichen	

### Produktbeschreibung

Parabolspiegelraster SM aus hochreflektierendem, seidenmatt eloxiertem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung.  
Für Leuchtmittel RIDI-TUBE.

**Farbe** weiß

**Ausführung:** LED-Einbauleuchte Einzelleuchte für Deckeneinbau, für Deckenmodul 625. Leuchtenhöhe 60 mm (1-lampig 71 mm). Gehäuse aus Stahlblech, mit 5 mm niedrigem Rand, weiß (ähnlich RAL9016) beschichtet. Lichtlenker mit Federbügeln im Leuchtengehäuse gehalten, beidseitig abklappbar und automatisch mit dem Schutzleiter verbunden. Schutzart IP20. Für Leuchtmittel RIDI-TUBE.

**Fassungssystem:** Fassung-Sockel-System RIDI-TUBE mit elektrischer und mechanischer Schnittstelle, verpolungssicher. Werkzeugloser Lampenwechsel über Drehrast-Mechanik, entsprechend konventionellen Leuchtstofflampen. Längsseitige Fixierung innerhalb der Fassung durch Hintergreifen auf mechanischer und elektrischer Seite.

**Elektrische Ausführungen:**

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz. Leuchten 1-lampig mit innen liegender Anschlussklemme 3x2,5mm<sup>2</sup>. Leuchten mehrlampig mit innen liegender Linect-Anschlussklemme 5x2,5mm<sup>2</sup>, von innen konventionell oder von außen mit Linect-Zubehör anschließbar.

**Betriebsgerät:** dimmbar DALI

**Montage:** Einbau in verschiedene Deckensysteme mit entsprechendem Befestigungsatz (Zubehör) oder Einlegemontage in Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen und eingeleagten Deckenplatten. Für die Einlegemontage ist kein zusätzliches Befestigungszubehör erforderlich.

### Empfohlene RIDI-TUBE



**R-TUBE 115-840M0500, Art-Nr. 0206601LD, Abdeckung matt**

**Ausführung:** LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

	Art-Nr.	Abd.	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe	Leistung [W]	L [mm]
R-TUBE 115-840M0500	0206601LD	matt	4775	840	29	1149
R-TUBE 115-830M0450	0206620LD	matt	4575	830	29	1149
R-TUBE 115-865M0500	0206707LD	matt	4775	865	29	1149
R-TUBE-G2 115-830M0300	1206575LD	matt	2890	830	18	1149
R-TUBE-G2 115-840M0300	1206576LD	matt	3020	840	18	1149
R-TUBE-G2 115-865M0300	1206722LD	matt	3020	865	18	1149
R-TUBE 115-830M0300	0206575LD	matt	2893	830	18	1149
R-TUBE 115-840M0300	0206576LD	matt	3019	840	18	1149
R-TUBE 115-865M0300	0206722LD	matt	3019	865	18	1149


Nachhaltige Leuchte mit austauschbarem LED-Leuchtmittel

### Produktbild



### Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	1247
B	310
H	60
BE*	292
LE*	1229
Bestückung max.	2XR-TUBE 30 W
Gewicht [kg]	4,44




\* Deckenausschnitt

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	24
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

### Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 50
UTE	0.87C
Leuchtenlichtstrom [lm]	8178
Leuchtenleistung [W]	70
Leuchteneffizienz [lm/W]	116
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM



Blendungsbewertung nach UGR											
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	20.5	21.8	20.8	22.0	22.2	19.8	21.0	20.0	21.2	21.4
	3H	20.4	21.5	20.7	21.7	22.0	19.6	20.7	19.9	20.9	21.2
	4H	20.3	21.3	20.6	21.6	21.8	19.5	20.5	19.8	20.8	21.0
	6H	20.2	21.2	20.5	21.4	21.7	19.4	20.4	19.8	20.6	20.9
	8H	20.2	21.1	20.5	21.3	21.6	19.4	20.3	19.7	20.6	20.9
	12H	20.1	21.0	20.5	21.3	21.6	19.4	20.2	19.7	20.5	20.8
4H	2H	20.4	21.4	20.7	21.7	21.9	19.6	20.7	19.9	20.9	21.2
	3H	20.3	21.1	20.6	21.4	21.7	19.5	20.3	19.8	20.6	20.9
	4H	20.2	20.9	20.5	21.2	21.6	19.4	20.1	19.8	20.5	20.8
	6H	20.1	20.7	20.5	21.1	21.5	19.3	20.0	19.7	20.3	20.7
	8H	20.0	20.6	20.4	21.0	21.4	19.3	19.9	19.7	20.2	20.6
	12H	20.0	20.5	20.4	20.9	21.3	19.2	19.8	19.7	20.2	20.6
8H	4H	20.0	20.6	20.4	21.0	21.4	19.3	19.9	19.7	20.2	20.6
	6H	20.0	20.4	20.4	20.8	21.3	19.2	19.7	19.6	20.1	20.5
	8H	19.9	20.3	20.4	20.8	21.2	19.1	19.6	19.6	20.0	20.5
	12H	19.9	20.2	20.3	20.7	21.2	19.1	19.5	19.6	19.9	20.4
12H	4H	20.0	20.5	20.4	20.9	21.3	19.2	19.8	19.6	20.2	20.6
	6H	19.9	20.3	20.4	20.8	21.2	19.1	19.6	19.6	20.0	20.4
	8H	19.9	20.2	20.3	20.7	21.2	19.1	19.5	19.6	19.9	20.4

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 9400 lm