

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D



Spannung, ~220-240V,50-60HZ
 Schutzart: IP 64
 nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Scheibe OS aus PMMA, opal. Reflektor aus reflexionsverstärktem, matt eloxiertem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung, symmetrisch strahlend.

Farbe weiß

Ausführung: Einbauindustrielleuchte, Schutzart IP64 raumseitig und IP54 deckenseitig, Einzeleuchte geschlossen. Inklusive RIDI-LED-Leuchtmittel L-TUBE-B. Stabiles Leuchtgehäuse aus verzinktem Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, Farbe ähnlich RAL9016. Eingebauter Kopfspiegelreflektor aus reflexionsverstärktem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung, matt eloxiert. Schmäler Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil mit Scheibe aus schlagzähem, UV-beständigem PMMA. Rahmen mit Federbügeln unsichtbar im Leuchtgehäuse gehalten, beidseitig abklappbar mit automatischer Verbindung zum Schutzleiter. Schutzartbedingte Dichtungen und Dichtung umlaufend in Leuchtenrand geschäumt für die Abdichtung zur Decke.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Fassungssystem: Leuchtenseitige Befestigung durch Hutprofil aus Aluminiumblech für effizienten Wärmeübergang. Lampenseitige Befestigungsklammer aus Federstahl zur formschlüssigen Verbindung mit Hutprofil. Längsseitige Arretierung durch Verrastung. Leichtes Lösen durch blaues Kunststoffteil. Elektrische Verbindung über Buchsen-Stecker-System.

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

Betriebsgerät: dimmbar DALI

Montage: Vorbereitet für den Einbau in verschiedene Deckensysteme mit entsprechendem Befestigungssatz (Zubehör).

Hinweis Verdrahtung:

EHLS-L 154, 180, 254, 280, 424: alle Lampen auf L1 verdrahtet.
 EHLS-L 354, 380: mittlere Lampe auf L1, äußere Lampen auf L2 verdrahtet.
 EHLS-L 454, 480: beide mittlere Lampen auf L1 verdrahtet, äußere Lampen auf L2 verdrahtet.

Andere Schaltungen auf Anfrage möglich.

Hinweis „ballwurfsicher“:

RIDI Leuchten mit diesem Zeichen werden entsprechend den mechanischen und lichttechnischen Erfordernissen an die normgerechte Beleuchtung in Sporthallen hergestellt. Sie erfüllen die Anforderungen an die Ballwurfsicherheit, DIN 18 032, Teil 3.

Die Ballwurfsicherheit bescheinigt den Leuchten eine Robustheit, die auch für Industrieleuchten von großem Vorteil ist.

Hinweis "Lebensmittelrecht":

Diese Leuchten entsprechen den Vorgaben des Lebensmittelrechtes im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP) Anlage II Kapitel I Ziffer 2 a., b Kapitel II Ziffer 1c im Bereich von Leuchten. Sie sind geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

inkl. Leuchtmittel L-TUBE-B


Nachhaltige Leuchte mit austauschbarem LED-Leuchtmittel

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	1548
B	485
H	81
H2	-
A1	1250
A2	298
A3	-
BE*	465
LE*	1529
Bestückung max.	3XL-TUBE-B 52 W
Gewicht [kg]	11




* Deckenausschnitt

Anzahl Betriebsgeräte	3	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 40
UTE	0.77D
Leuchtenlichtstrom [lm]	19547
Leuchtenleistung [W]	183
Leuchteneffizienz [lm/W]	106
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR											
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	20.1	21.5	20.4	21.7	21.9	20.1	21.5	20.4	21.7	21.9
	3H	21.4	22.6	21.7	22.9	23.1	21.4	22.6	21.7	22.9	23.1
	4H	21.8	23.0	22.2	23.3	23.5	21.9	23.0	22.2	23.3	23.6
	6H	22.1	23.2	22.5	23.5	23.8	22.2	23.3	22.5	23.5	23.8
	8H	22.2	23.2	22.5	23.5	23.8	22.3	23.3	22.6	23.6	23.9
12H	22.2	23.2	22.6	23.5	23.8	22.3	23.3	22.6	23.6	23.9	
4H	2H	20.7	21.8	21.0	22.1	22.4	20.7	21.8	21.0	22.1	22.4
	3H	22.1	23.1	22.5	23.4	23.7	22.2	23.1	22.5	23.4	23.8
	4H	22.7	23.6	23.1	23.9	24.3	22.7	23.6	23.1	24.0	24.3
	6H	23.1	23.9	23.5	24.2	24.6	23.1	23.9	23.5	24.3	24.7
	8H	23.2	23.9	23.6	24.3	24.7	23.2	24.0	23.7	24.3	24.7
12H	23.2	23.9	23.7	24.3	24.7	23.3	23.9	23.7	24.3	24.7	
8H	4H	22.9	23.6	23.3	24.0	24.4	23.0	23.7	23.4	24.0	24.4
	6H	23.4	24.0	23.9	24.4	24.8	23.5	24.0	23.9	24.5	24.9
	8H	23.5	24.1	24.0	24.5	25.0	23.6	24.1	24.1	24.6	25.0
	12H	23.6	24.1	24.1	24.5	25.0	23.7	24.1	24.2	24.6	25.1
12H	4H	22.9	23.6	23.3	24.0	24.4	23.0	23.6	23.4	24.0	24.4
	6H	23.4	23.9	23.9	24.4	24.8	23.5	24.0	23.9	24.4	24.9
	8H	23.6	24.0	24.1	24.5	25.0	23.7	24.1	24.1	24.6	25.0

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 25320 lm