



Schutzart:  
nach DIN EN 60598/VDE 0711

IP 20

## Produktbeschreibung

**Farbe** aluminium

**Ausführung:** Anbautragprofil für Direktleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil, Oberfläche natur eloxiert (-NE).

T-Nut im Aluminiumprofil zur Aufnahme von längverschiebbarem Pendelsatz. Vorbereitung zur Aufnahme der Geräteträger und der Zubehörteile des VENICE-Baukastens.

Aluminiumtragprofile jeweils in 1-, 2- oder 3-längiger Ausführung verfügbar.

Verwendbar für VENICE-Konstrukte in Schutzart IP20. Flexibel abgreifbare Stromführung 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> und 6 x 1,5 mm<sup>2</sup> für Steuerleitung und 2 separate Notlichtkreise.

•

**Betriebsgerät:** ohne VG

**Montage:** Deckenanbau oder Pendelmontage. Tragprofil mit Schlüssellochern für feste Befestigungsabstände und mit T-Nut zur Aufnahme von längverschiebbaren Befestigungselementen. Für einen annähernd randlosen Einbau kann der Anbaulichtkanal VENICE-A mit entsprechendem Befestigungssatz auch eingebaut bzw. einbetoniert werden.

Für die Herstellung von VENICE-Konstrukten sind Verbindungsstücke in L-, T- und Kreuzform lieferbar, siehe Zubehör.

## Produktbild



## Technische Daten / Abmessungen

| Maße [mm]    |      |
|--------------|------|
| L            | 2374 |
| B            | 67   |
| H            | 98   |
| Gewicht [kg] | 5    |

