



Spannung:	~230V,50HZ
Schutzart:	IP 20
Prüfzeichen	

Produktbeschreibung

Auf Kundenwunsch können Downlights für unterschiedliche Notbeleuchtungsanwendungen und mit verschiedenen Komponenten ausgestattet werden.

Es stehen grundsätzlich drei unterschiedliche Alternativen zur Verfügung:

1. Notlicht E14 für Glühlampen 15 bis 25 W, 220 V.
2. Elektronisches Vorschaltgerät. Die Verwendung von EVG's ist nach DIN VDE 0108 erlaubt. Betrieb z.B. über Dauerlichtstromkreis der Zentralbatterieanlage oder Notstromaggregat.
3. Elektronisches Vorschaltgerät mit Umschaltgerät nach DIN VDE 0108. Betrieb z.B. über Bereitschaftslichtstromkreis der Zentralbatterieanlage oder Notstromaggregat.


Der Einbau ist in fast allen ABD/EBD-Leuchten möglich.

Für die Standard-EBD./EBDF-Leuchten ist das Zubehör UGEBD...-UR, ein Geräteträger mit Umschaltrelais, Anschluss- und Verbindungsklemmen einsetzbar (ausgenommen Leuchten mit HIT-Leuchtmittelbestückung).

Das Zubehör ist zusätzlich zu der Standard-Leuchte zu montieren.

Es wird damit keine spezielle Notleuchtenausführung mehr benötigt.

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen

	Gewicht [kg]
	1,000