

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D



Spannung, 220-240V,50-60HZ

Schutzart: IP 20

Prüfzeichen

**Produktbeschreibung**

Direkt/indirekt strahlend. Scheiben mit außenliegender Mikroprismenstruktur für bildschirmgerechte Arbeitsplatzbeleuchtung. Hochreflektierende Reflexfolie, teilweise lichtdurchlässig für ca. 50% Indirektanteil.

**Farbe** weiß

**Ausführung:** Einzelleuchte LED mit Mikroprismenscheibe und Kanteneinspeisung für die Pendelmontage. Sehr flacher Profilrahmen auf Gehrung, pulverbeschichtet feinstrukturiert. Gehäuserückseite mit Befestigungsöffnungen für längsseitig variable Leuchtenbefestigung mit Seilpendeln. Scheibenpaket aus UV-beständigem PMMA in Leuchtenrahmen eingelegt. Leuchte mit Zubehör bandfähig. Homogene Ausleuchtung der Scheibe durch längsseitige Kanteneinspeisung mit hocheffizienten MidPower LEDs.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 5000 Kelvin (850)

**Elektrische Ausführungen:**

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz.

**Betriebsgerät:** dimmbar DALI 2, DT6

**Dimmbereich:** 1-100 %

**Montage:** Die Leuchten sind für die Pendelmontage mit Seilpendel, Länge 1,5 m ZSPT2Z 330 (siehe Zubehör) geeignet. Netzzuleitung, Länge 1,5 m mit transparentem Mantel (separat zu bestellen).

Für die Herstellung von F-EDGE2-Konstrukten sind Verbindungsstücke gerade, in L-, in T- und in Kreuzform lieferbar (siehe Zubehör). Leuchte auch als Anbauvariante möglich mit entsprechendem Zubehörsatz (siehe Zubehör).


**inkl. Leuchtmittel LED-M**

**Produktbild**



**Technische Daten / Abmessungen**


Maße [mm]	
L	1201
B	341
H	22
AE min	862
AE max	1002
Gewicht [kg]	
	6



<b>Anzahl Betriebsgeräte</b>	1	<b>Anzahl Betriebsg. an LS B 16A</b>	29
		<b>Anzahl Betriebsg. an LS B 10A</b>	18
<b>Nennlebensdauer-LED</b>	L80B50		
<b>Betriebsdauer [h]</b>	50.000		
<b>Umgebungstemp. tq [°C]</b>	25		

**Lichttechnische Daten**

<b>Phi_u [%]</b>	51.96
<b>Phi_o [%]</b>	48.04
<b>LITG/DIN</b>	C 43
<b>UTE</b>	0.52C 0.48T
<b>Leuchtenlichtstrom [lm]</b>	6100
<b>Leuchtenleistung [W]</b>	43
<b>Leuchteneffizienz [lm/W]</b>	141
<b>Farbortoleranz (initial)</b>	< 3 SDCM
<b>Farbtemperatur [K]</b>	5000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>= 80



		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p-Decke													
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Raumabmessungen	Blickrichtung quer							Blickrichtung parallel					
X	Y												
2H	2H	14.1	15.2	14.8	15.9	16.7	14.1	15.2	14.8	15.8	16.6		
	3H	15.2	16.1	15.9	16.8	17.7	14.8	15.8	15.5	16.5	17.4		
	4H	15.7	16.6	16.5	17.4	18.2	15.3	16.2	16.0	16.9	17.8		
	6H	16.3	17.2	17.1	17.9	18.9	15.6	16.4	16.4	17.2	18.1		
	8H	16.7	17.5	17.5	18.3	19.2	15.7	16.5	16.5	17.3	18.2		
	12H	16.9	17.7	17.7	18.5	19.4	15.8	16.6	16.6	17.3	18.3		
4H	2H	14.2	15.1	14.9	15.8	16.7	14.2	15.1	14.9	15.8	16.7		
	3H	15.4	16.2	16.2	17.0	18.0	15.2	16.0	16.0	16.8	17.7		
	4H	16.2	16.9	17.0	17.7	18.7	15.8	16.5	16.6	17.3	18.3		
	6H	17.0	17.6	17.8	18.5	19.5	16.2	16.9	17.1	17.7	18.8		
	8H	17.4	18.0	18.3	18.9	19.9	16.4	17.0	17.3	17.9	18.9		
	12H	17.7	18.2	18.6	19.1	20.2	16.5	17.1	17.4	18.0	19.1		
8H	4H	16.2	16.8	17.1	17.7	18.8	15.9	16.4	16.7	17.3	18.4		
	6H	17.2	17.7	18.1	18.6	19.7	16.6	17.0	17.5	17.9	19.1		
	8H	17.7	18.1	18.6	19.1	20.2	16.9	17.3	17.8	18.2	19.4		
	12H	18.1	18.5	19.0	19.4	20.6	17.1	17.5	18.1	18.4	19.6		
12H	4H	16.2	16.7	17.1	17.6	18.7	15.8	16.4	16.7	17.2	18.4		
	6H	17.2	17.6	18.1	18.6	19.7	16.6	17.0	17.5	18.0	19.1		
	8H	17.7	18.1	18.7	19.1	20.3	17.0	17.4	17.9	18.3	19.5		

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 6100 lm