



Spannung, ~220-240V,50-60HZ  
 Schutzart: IP 20  
 nach DIN EN 60598/VDE 0711

**Produktbeschreibung**

Strahler mit zwei identischen, gegenüberliegenden Lichteinheiten

**Farbe** schwarz

**Ausführung:** LED-Strahler in eigenständigem Design für Deckeneinbau. Leuchtgehäuse aus Stahlblech, Strahlergehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016), bzw. schwarz (ähnlich RAL9005) pulverbeschichtet.

Lichteinheit über Kipp-Gelenk an dem Leuchtgehäuse angebracht, um 80° stufenlos schwenkbar für eine flexible Anwendung. Geräteträgerplatte aus verzinktem Stahlblech, trägt das Betriebsgerät, die Netzanschlussklemme mit Kabelzugentlastung und die Verbindungsleitung zum LED-Modul. Abdeckung aus thermisch beständigem Polycarbonat aufgeclipst.

Lichteinheit mit 4 LED-COB-Modulen ausgestattet für hohe Lichtströme. Die speziell für die Regalbeleuchtung entwickelten, hochwertigen Optiken in Form von TIR-Linsen sorgen für eine effiziente Lichtlenkung.

Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

**Elektrische Ausführungen:**

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

**Betriebsgerät:** dimmbar DALI

**Montage:** Einbau in gesägte Deckenöffnungen verschiedener Deckensysteme mit entsprechendem Befestigungssatz, oder Einlegemontage in Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen und eingelegten Deckenplatten. Für die Einlegemontage ist kein zusätzliches Befestigungszubehör erforderlich.

**inkl. Leuchtmittel LED-M**


**Produktbild**

Abbildung ähnlich



**Technische Daten / Abmessungen**

Maße [mm]	
L	299
L4	275
B	299
B1	115
H	77
H4	56
BE*	285
LE*	285
Gewicht [kg]	3,2




\* Deckenausschnitt

<b>Anzahl Betriebsgeräte</b>	2	<b>Anzahl Betriebsg. an LS B 16A</b>	20
<b>Nennlebensdauer-LED</b>	L80B50		
<b>Betriebsdauer [h]</b>	50.000		
<b>Umgebungstemp. tq [°C]</b>	25		

**Lichttechnische Daten**

<b>Phi_u [%]</b>	100.0
<b>Phi_o [%]</b>	0.0
<b>LITG/DIN</b>	A 60
<b>UTE</b>	1.00A
<b>Leuchtenlichtstrom [lm]</b>	12070
<b>Leuchtenleistung [W]</b>	102
<b>Leuchteneffizienz [lm/W]</b>	118
<b>Farbortoleranz (initial)</b>	< 3 SDCM
<b>Farbtemperatur [K]</b>	3000
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
p-Nutzebene		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
Raumabmessungen	X Y											
2H	2H	16.9	17.8	17.1	17.9	18.1	27.6	28.4	27.8	28.6	28.8	
	3H	17.4	18.1	17.6	18.3	18.5	27.6	28.3	27.8	28.5	28.7	
	4H	17.6	18.3	17.9	18.5	18.7	27.5	28.2	27.8	28.4	28.7	
	6H	17.8	18.4	18.1	18.6	18.9	27.5	28.1	27.8	28.4	28.6	
	8H	17.8	18.4	18.1	18.7	18.9	27.5	28.1	27.8	28.3	28.6	
	12H	17.8	18.4	18.2	18.7	19.0	27.4	28.0	27.8	28.3	28.6	
4H	2H	17.2	17.9	17.5	18.1	18.4	27.4	28.1	27.7	28.3	28.5	
	3H	17.8	18.3	18.1	18.6	18.9	27.4	27.9	27.7	28.2	28.5	
	4H	18.1	18.6	18.4	18.9	19.2	27.3	27.9	27.7	28.2	28.5	
	6H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	27.3	27.8	27.7	28.1	28.5	
	8H	18.4	18.8	18.8	19.2	19.5	27.3	27.7	27.7	28.1	28.4	
	12H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	27.3	27.6	27.7	28.0	28.4	
8H	4H	18.2	18.6	18.6	18.9	19.3	27.2	27.6	27.6	28.0	28.4	
	6H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	27.2	27.5	27.6	27.9	28.3	
	8H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	27.2	27.5	27.6	27.9	28.3	
	12H	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	27.1	27.4	27.6	27.8	28.3	
12H	4H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	27.2	27.5	27.6	27.9	28.3	
	6H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.7	27.2	27.4	27.6	27.9	28.3	
	8H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	27.1	27.4	27.6	27.8	28.3	

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 12070 lm