



Schutzart:
nach DIN EN 60598/VDE 0711

IP 20

Produktbeschreibung

Geräteträger-Sensormodul mit Multi-Sensor Osram DALI-ECO (Bewegungs- und Lichtsensor). Mit dem Sensormodul VLMF-SEN 500...DALI-ECO können bis zu 32 DALI-Teilnehmer betrieben werden z.B. 1 DALI-ECO = 32 DALI-Geräteträger; 1 DALI-ECO + max. 3 DALI-ECO-PEW = 29 DALI-Geräteträger.

Zur Erfassungsbereichserweiterung steht das Zusatzmodul VLMF-SEN 500-7 DALI-ECO-PEW zur Verfügung.

Es können bis zu 3 Zusatzmodule mit einem Sensormodul kombiniert werden.

Bedienung und Konfigurationen von Sollwert, Nachlaufzeit etc. können nur mit der Fernbedienung DALI-ECO-FB-PC-CONFIG Art.-Nr. 0208828 vorgenommen werden.

Umgebungstemperatur im Betrieb von -20°C bis +50°C.

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016

Ausführung: Sensormoduleinsatz zur Montage in Tragschiene VLTM. Zusatzmodule VLMF ... aus Aluminiumprofil, stranggepresst, weiß, silber (-SI) oder schwarz (-SW), pulverbeschichtet. Federstahlklammern für die Befestigung an der Tragschiene. Die Module VLMF ... können variabel zwischen den Geräteträgern VLG ... platziert werden.

Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in der Tragschiene. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).

•

Betriebsgerät: ohne VG

Hinweis: Die Zusatzmodule VLM(F) ... können je nach Aufbau nicht im Verbinderbereich platziert werden.

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	500
B	67
H	66
Gewicht [kg]	0,58

