



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED25S/840 PSU L1200

840 Neutralweiß – elektronisches Betriebsgerät, schaltbar

Einfach und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire Familie aus. Die Ledinaire Feuchtraumleuchte ist eine einfach zu montierende Leuchte, die die meisten Anforderungen erfüllt.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Garantiedauer	
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 °	Konstanter Lichtstrom	Nein
Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß	Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	50
Lichtquelle austauschbar	Nein	EU RoHS-konform	Ja
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit	Unified Glare Rating CEN	Not applicable
Betriebsgerät	PSU [elektronisches Betriebsgerät, schaltbar]	Lichttechnische Daten	
Betriebsgerät inklusive	Ja	Flackern	1
Optiktyp	S	Stroboskopischer Effekt	1,6
Ausstrahlungswinkel Leuchte	120°	Elektrische Kenndaten	
Steuerungsschnittstelle	-	Eingangsspannung	220 bis 240 V
Elektrischer Anschluss	2-poliger Anschlussblock	Eingangsfrequenz	50 oder 60 Hz
Kabel	No	Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei	- W
IEC-Schutzart	Schutzklasse II	Installation	
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W
Entflammbarkeitszeichen	F [Für Montage auf normal entflammaren Oberflächen]	Einschaltstrom	3 A
CE-Zeichen	Ja	Einschaltzeit	0,101 ms
ENEC-Zeichen	Nein		

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Leistungsfaktor (min.)	0.9
Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Polykarbonat
Reflektor-Material	Polykarbonat
Optisches Material	Polykarbonat
Material optische Abdeckung/Linse	Polykarbonat
Befestigungsmaterial	Edelstahl
Ausführung optische Abdeckung	Opal
Gesamte Länge	1201 mm
Gesamte Breite	69 mm
Gesamte Höhe	59 mm
Farbe	Grau und Weiß
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	59 x 69 x 1201 mm

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandal-geprüft]
Nachhaltigkeitsbewertung	-

Initialkennwerte (IEC konform)

Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom)	2500 lm
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Initiale Leuchtenlichtausbeute	120 lm/W
Initiale ähnlichste Farbtemperatur	4000 K

Init. Farbwiedergabeindex	>80
Anfängliche Farbsättigung	<5
Systemleistung	20 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Lebensdauer kennwerte (IEC konform)

Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	7,5 %
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C	L70

Anwendungsparameter


Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Bemessungs-Umgebungstemperatur	25 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht zutreffend
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871016336291599
Bestell-Produktname	WT060C LED25S/840 PSU L1200
EAN/UPC - Produkt	8710163362915
Bestellcode	36291599
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	911401892780
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,750 kg



Abmessungsskizzen



Modell	A	B	C	D	E	F	G	H
L250	88	88	88	841	100	100	100	100
L300	88	88	88	1000	200	200	200	200
L400	88	88	88	1000	100	100	100	100
L600	88	88	88	1000	100	200	100	200

WT060C LED25S/840 PSU L1200

LEDINAIRE WT060C Waterproof

