

## Furowell



### Produktbeschreibung:

Furowell ist ein Fundamentrohr aus PE-HD, in Verbundbauweise, außen gewellt, innen glatt, in Farbe schwarz, halogenfrei, flammenausbreitend.

Verwendet wird dieses Fundamentrohr für den Einbau von Masten, Pfosten, Stangen aller Art (Straßen-Beleuchtungsmasten, Verkehrsschilder, Fahnenstangen, Begrenzungspfosten, Fundamente für Kinderspielgeräte etc.). Die Vorteile liegen im leichten Gewicht, sowie in der einfacheren Bearbeitung und Handhabung gegenüber Betonrohren und Betonfundamenten.



### Besonderheiten

Mit einem handelsüblichen Dosenbohrer 68mm wird eine paßgerechte Anschlussöffnung für Kabuflex Type 63 hergestellt.

Art-Nr.:	Type	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Inhalt Palette in m	Gesamt-länge mm
295 10 250	250	253	293	1	STK	2,600	22 x 0,8	800,0
295 10 350	350	345	400	1	STK	5,200	12 x 0,8	800,0
295 10 500	500	497	571	1	STK	13,000	2 x 1,0	1000,0
295 11 250	250	253	293	1	STK	3,250	22 x 1,0	1000,0
295 11 300	300	300	346	1	STK	4,100	12 x 1,0	1000,0
295 11 350	350	345	400	1	STK	6,500	12 x 1,0	1000,0
295 12 250	250	253	293	1	STK	4,875	11 x 1,5	1500,0
295 12 350	350	345	400	1	STK	9,750	6 x 1,5	1500,0

Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter

## Furowell

### Materialeigenschaften

<b>Halogenfreiheit</b>	<b>DIN EN 50642 (VDE 0604-2-100)</b> •
Low Smoke	DIN EN 61034-2
Nicht flammenausbreitend	DIN EN 61386-1
UV-Beständig	DIN EN ISO 4892-1
Highspeed	

### Anwendungsbereich

auf Putz	Maschinen
unter Putz	Heiasphalt
auf Holz	im Estrich
<b>im Erdreich</b>	• im Fertigbau
im Beton	im Freien

### Chemische Eigenschaften

<b>Beständig gegen</b>	Abgase salzsäurehaltig, Abgase schwefelsäurehaltig, Ammoniak flüssig, Ammoniak gasförmig, Benzin, Dieseltreibstoff, Düngesalz wässrig, Fotoentwickler, Essig (Weinessig), Frostschutzmittel, Fruchtsäfte, Harnsäure wässrig, Heizöl, Meerwasser, Methanol, Milch, Mineralöl, Öle pflanzliche und tierische, Petroleum, Propan gasförmig, Salzsäure, Schwefelsäure, Waschmittel
<b>Bedingt beständig gegen</b>	Benzol, Chlor gasförmig trocken, Salpetersäure, Terpentin
<b>Unbeständig gegen</b>	-

### Zubehör

Endkappe	Furowell Endkappe	295 70 ...
----------	-------------------	------------

### Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

**Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123**