

## SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz

Rot

Artikelnummer 044843

EAN 4010337448433



---

### Merkmale:

### Hinweise:

- Speziell geeignet für Winkelstecker.
- Auch zum Einsatz in Gira Energiesäule und Unterflursysteme.
- Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen.

### Lieferumfang:

### Zubehör:

---

### Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse  
EC000125

Steckdose

| ETIM Merkmale:                           |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Ausführung                               | SCHUKO                      |
| Schutzkontakt                            | Ja                          |
| Schutzleiterkontakt rund                 | Nein                        |
| Mit Signallampe                          | Nein                        |
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung  | Nein                        |
| Anzahl der Einheiten                     | 1                           |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise)    | 1                           |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar          | 0                           |
| Aufdruck/Kennzeichnung                   | ohne Aufdruck               |
| Anschlussart                             | Steckklemme                 |
| Mit Klappdeckel                          | Nein                        |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz            | Nein                        |
| Textfeld/Beschriftungsfläche             | Nein                        |
| Farbe                                    | rot                         |
| Farbe (benutzerdefiniert)                | Rot                         |
| Transparent                              | Nein                        |
| Abschließbar                             | Nein                        |
| Auswurfmechanismus                       | Nein                        |
| Isolierter Einbau                        | Nein                        |
| Mit Funktionsbeleuchtung                 | Nein                        |
| Mit Orientierungsbeleuchtung             | Nein                        |
| Überspannungsschutz                      | Nein                        |
| Fehlerstromschutz                        | Nein                        |
| Mit Feinsicherung                        | Nein                        |
| Sonderstromversorgung                    | ohne Sonderstromversorgung  |
| Montageart                               | Unterputz                   |
| Befestigungsart                          | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Werkstoff                                | Kunststoff                  |
| Werkstoffgüte                            | Thermoplast                 |
| Halogenfrei                              | Ja                          |
| Oberfläche                               | sonstige                    |
| Antibakterielle Behandlung               | Nein                        |
| Mit Ein-/Ausschalter                     | Nein                        |
| Mit Durchschleiffunktion                 | Nein                        |
| Verdreher Zentraleinsatz                 | Ja                          |
| Nennstrom                                | 16A                         |
| Nennspannung                             | 250V                        |
| Geeignet für Schutzart (IP)              | IP20                        |
| Für "erschwerete Bedingungen" (nach VDE) | Nein                        |

## Logistische Daten:

| Menge | Art        | Breite (m) | Höhe (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) |
|-------|------------|------------|----------|-----------|--------------|
| 1     | CS         | 0,083      | 0,055    | 0,072     | 0,078        |
| 5     | 5er Stange | 0,088      | 0,058    | 0,395     | 0,39         |