

## Profil 55 mit Befestigungswinkel

3fach

Aluminium

**Artikelnummer** 119326

**EAN** 4010337193265



---

### Merkmale:

- Installationsprofil aus Aluminium für die waagerechte und senkrechte Montage.
- Mit Leitungs- und Kanaleinführung. Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich.
- Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze.

---

### Hinweise:

- Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21).
- Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.
- Über die Befestigungswinkel bzw. Standfüße kann das Profil 55 sowohl als Tischgehäuse als auch unter Hängeschränken oder in Ecken installiert werden.

---

### Lieferumfang:

---

### Zubehör:

---

### Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse  
EC000080

Aufputzgehäuse

ETIM Merkmale:	
Zusammenstellung	Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten	3
Montagerichtung	horizontal und vertikal
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Nein
Oberfläche	sonstige
Ausführung der Oberfläche	nicht zutreffend
Farbe	Aluminium
Farbe (benutzerdefiniert)	Aluminium
Transparent	Nein
Mit Abdeckrahmen	Ja
Mit Kanaleinführung	Ja
Mit Kabeleinführung	Ja
Mit Verschraubungseinführung	Nein
Schlagfest	Ja
Schutzart (IP)	IP20

## Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,154	0,122	0,252	0,817