

Präsenzmelder und Bewegungsmelder 360 Kompakt

Artikelnummer 239902

EAN 4010337019381



Merkmale:

- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
- 2-Punkt-Lichtregelung.
- Funktionen einstellbar mit IR-Fernbedienungen.
- Einschränken des Erfassungsfelds durch Aufsteckblende oder Abschalten einzelner Sensoren.
- Bedienung mit IR-Fernbedienung, Nebenstelle 2-Draht oder Wipptaster.
- Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle, in Kombination mit IR-Fernbedienungen.
- Abschaltvorwarnung.
- Kurzzeitbetrieb z. B. zum Ansteuern von akustischen Signalgebern.
- Anwesenheitssimulation.
- Funktion als Dämmerungsschalter.
- Dynamische Nachlaufzeit.
- Erweiterung des Erfassungsfelds durch Parallelschalten mehrerer Geräte.

Hinweise:

- Die erforderlichen Einstellungen für die Inbetriebnahme erfolgen mit der IR-Fernbedienung PIR 1 (Zubehör) für den Installateur.
- Deckenmontage im Innenbereich, Aufputz.

Lieferumfang:

Lieferumfang:

- IR-Fernbedienung PIR 2 für den Kunden ist enthalten.
- Aufsteckblende zur Begrenzung des Erfassungsfelds im Lieferumfang enthalten.

Zubehör:

IR-Fernbedienung PIR 1: 2382 00

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse	
EC000133	Bewegungsmelder komplett

ETIM Merkmale:	
Ausführung	sonstige
Sensortyp	passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle	Nein
Konstantlichtregelung	Ja
HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangseinschaltung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Ja
Vernetzbar	Ja
Optimale Montagehöhe	2,20m
Treppenhausüberwachung	Ja
Überbrückungsschalter	Nein
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	20m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Ja
Mit Fernbedienung	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Montageart	Aufputz
Anschlussart	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Nein
Oberfläche	sonstige
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Antibakterielle Behandlung	Nein
Farbe	weiß
Transparent	Nein
Spannungsart	AC
Frequenz	50-60Hz
Nennspannung	230V
Ausschaltverzögerung	10s
Erfassungswinkel horizontal	360-360°
Schwenkbereich Sensor, horizontal	360-360°
Schwenkbereich Sensor, vertikal	360-360°
Ansprechhelligkeit	5-2000lx
Temperatur	0-35°C
Max. Einschaltstrom	16A
Nebenstelleneingang	Ja
Alarmfunktion	Nein
Höhe	63mm
Durchmesser	103mm

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,112	0,086	0,157	0,28