

## DALI-Potentiometer Tunable White mit integriertem Netzteil

**Artikelnummer** 203000

**EAN** 4010337023470



---

### Merkmale:

- Schalten und Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI-Schnittstelle.
- Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 (Colour Type: Colour Temperature) für Tunable White gemäß IEC 62386-209
- Integrierte Spannungsversorgung nach DALI-Spezifikation (DIN IEC 60926) für 26 DALI-Teilnehmer.
- Parallelschalten von bis zu 4 DALI-Potentiometern mit integriertem Netzteil um bis zu 104 DALI-Teilnehmer zu versorgen.
- Bedienung kann von mehreren Bedienstellen aus parallel erfolgen. Kommunikation erfolgt über Broadcast.
- Speichern von Farbtemperatur-Grenzwerten und einer Grund- bzw. Einschalthelligkeit.

---

### Hinweise:

- Bei der Auswahl der DALI-Spannungsversorgung ist stets die Anzahl der DALI-Teilnehmer und des DALI-Potentiometers (gilt immer als 1 Teilnehmer) zu berücksichtigen.

---

### Lieferumfang:

---

### Zubehör:

- Abd. Knopf Dimmer + Potentiometer: 0650 ..
- System 55: 0650 03
  - Flächenschalter: 0650 112
  - S-Color: 0650 40

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

|             |        |
|-------------|--------|
| ETIM Klasse |        |
| EC000025    | Dimmer |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| ETIM Merkmale:                    |                          |
| Zusammenstellung                  | Basiselement             |
| Bedienungsart                     | Dreh-/Druckknopf         |
| App-Steuerung über Bluetooth      | Nein                     |
| Dimmung Phasenanschnitt           | Nein                     |
| Dimmung Phasenabschnitt           | Nein                     |
| Seriendimmer                      | Nein                     |
| Lastart                           | sonstige                 |
| Nebenstelleneingang               | Nein                     |
| Lichtwertspeicher                 | Nein                     |
| Verwendbar mit Taste              | Ja                       |
| Verwendbar mit Bewegungsmelder    | Nein                     |
| Verwendbar mit Präsenzmelder      | Nein                     |
| Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | Nein                     |
| Verwendbar mit Funktaste          | Nein                     |
| Verwendbar mit IR-Taste           | Nein                     |
| Montageart                        | Unterputz                |
| Befestigungsart                   | Befestigung mit Schraube |
| Werkstoff                         | sonstige                 |
| Werkstoffgüte                     | sonstige                 |
| Halogenfrei                       | Nein                     |
| Oberfläche                        | sonstige                 |
| Farbe                             | sonstige                 |
| Transparent                       | Nein                     |
| Geeignet für Schutzart (IP)       | IP20                     |
| Nennspannung                      | 230-230V                 |
| Frequenz                          | 50-60Hz                  |
| Anschlussart                      | Schraubklemme            |

Logistische Daten:

|       |     |            |          |           |              |
|-------|-----|------------|----------|-----------|--------------|
| Menge | Art | Breite (m) | Höhe (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) |
| 1     | CS  | 0,081      | 0,072    | 0,082     | 0,10         |