

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Komfort BT

Edelstahl (lackiert)

Artikelnummer 5376600

EAN 4010337050674



Merkmale:

- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
- Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
- Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
- Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleneinsatzes mit Bedieneinsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.
- Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich.

Mit System 3000 Schalteinsatz:

- Kurzzeitbetrieb.

Mit System 3000 Dimmeinsatz:

- Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
- Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedieneinsatz dauerhaft gespeichert werden.

Funktionen mit Gira Bluetooth App:

- Einstellen der Helligkeitsschwelle.
- Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %).
- Einstellen der Nachlaufzeit.
- Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein Aus, zeitlich begrenztes Ein Aus für 0,5 bis 5 Stunden.
- Anwesenheitssimulation.
- Ausschaltvorwarnung.
- Tagbetrieb.
- Gehstest.
- Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit in Kombination mit einem Dimmeinsatz.

Hinweise:

Lieferumfang:

Zubehör:

Einen der nachstehenden Artikel:
 S3000 Relaischalt eins.: 5403 00
 S3000 Relaischalt eins. 2f: 5404 00
 S3000 elektr. Schalt eins.: 5405 00
 S3000 Uni-LED-Dimmeins. Standard: 5400 00
 S3000 Uni-LED-Dimmeins. Komfort: 5401 00
 S3000 Uni-LED-Dimmeins. Komfort 2f: 5402 00
 S3000 DALI-Power-Steuereinheit UP-Eins.: 5406 00
 S3000 Nebent.eins. 3-Draht: 5409 00
 S3000 Impulseins.: 5410 00

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse	
EC000138	Bewegungsmelder-Sensor

ETIM Merkmale:	
Ausführung	Bewegungsmelder
Montageart	Unterputz
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Nein
Vernetzbar	Nein
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Nein
Montagehöhe	2,2m
Max. Reichweite zu einer Seite	6m
Max. Reichweite frontal	12m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechelligkeit einstellbar	Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Ja
Tierschneise	Nein
Treppenhausüberwachung	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	30min
Erfassungswinkel horizontal	1-180°
Farbe	Edelstahl
Farbe (benutzerdefiniert)	Edelstahl(lack.)

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,083	0,076	0,083	0,088