

## Sensotec

System 55, ohne Fernbedienung

Schwarz matt

**Artikelnummer** 2376005

**EAN** 4010337037736



Die Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirmende Materialien erfolgen. So könnten z. B. Toilettenanlagen mit einem einzigen Sensotec abgedeckt werden.

---

### Merkmale:

- Berührungsloses Schalten verhindert Verschmutzung. Eine Kontaminierung durch Viren und Bakterien durch den Benutzer wird dadurch ausgeschlossen.
- Die Erfassung im Nah- und Fernbereich ist Abhängig von der Reflexionsfläche, der Geschwindigkeit und Art des Objekts (Person, Tier, Gegenstand usw.).
- Metallrahmen beeinflussen den Erfassungsbereich.
- Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Nebenstellen.
- Nebenstellenbedienung mit Wipptaster.
- Benötigt eine IR-Fernbedienung zur Inbetriebnahme und Einstellen verschiedener Funktionen.
- Individueller Helligkeitswert und Nachlaufzeit möglich (Teach-Funktion).
- Empfindlichkeit der Fernerfassung ist einstellbar.
- Montage in tiefe Gerätedose.
- Erfüllt die Vorgaben der Richtlinie VDI VDE 6008 Blatt 3.
- Der Sensotec ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die Raumbeleuchtung, abhängig von der Umgebungshelligkeit, gedimmt ein.
- Bewegung im Nahbereich schaltet die Raumbeleuchtung ungedimmt ein.
- Einschalthelligkeit der Raumbeleuchtung bei Fernerfassung einstellbar.

---

### Hinweise:

- Zur Inbetriebnahme und zum Einstellen verschiedener Funktionen ist eine IR-Fernbedienung erforderlich.

---

### Lieferumfang:

---

## Zubehör:

### Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| ETIM Klasse |                        |
| EC000138    | Bewegungsmelder-Sensor |

| ETIM Merkmale:                        |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Ausführung                            | Bewegungsmelder |
| Montageart                            | Unterputz       |
| Konstantlichtregelung                 | Nein            |
| HLK-Ansteuerung                       | Nein            |
| Vernetzbar                            | Nein            |
| Geeignet für drahtlose Übertragung    | Nein            |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | Nein            |
| Montagehöhe                           | 1,1m            |
| Max. Reichweite zu einer Seite        | 4m              |
| Max. Reichweite frontal               | 6m              |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar   | Ja              |
| Ansprechhelligkeit einstellbar        | Ja              |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Nein            |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz        | Nein            |
| Tierschneise                          | Nein            |
| Treppenhausüberwachung                | Ja              |
| Werkstoff                             | Kunststoff      |
| Werkstoffgüte                         | Thermoplast     |
| Halogenfrei                           | Ja              |
| Geeignet für Schutzart (IP)           | IP20            |
| Min. Einschaltdauer                   | 1s              |
| Max. Einschaltdauer                   | 90min           |
| Erfassungswinkel horizontal           | 0-50°           |
| Farbe                                 | schwarz         |
| Farbe (benutzerdefiniert)             | Schwarz m       |

### Logistische Daten:

| Menge | Art | Breite (m) | Höhe (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) |
|-------|-----|------------|----------|-----------|--------------|
| 1     | CS  | 0,083      | 0,076    | 0,083     | 0,202        |