




## KS FL30 STTZN (318 033)



Abbildung unverbindlich



Anordnung:

| Typ  | KS FL30 STTZN         |
|--|-----------------------|
| Art.-Nr.   | 318 033               |
| Werkstoff Klemme                                 | St/tZn                |
| Klemmbereich FI / FI                             | 30 / 30 mm            |
| Schraube   | ☒ M8 x 25 mm          |
| Werkstoff Schraube / Mutter                      | St/tZn                |
| Abmessung  | 60 x 60 x 3 mm        |
| Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)              | ☒ 100kA <sup>*)</sup> |
| Normenbezug                                      | DIN EN 62561-1        |
| Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,4 kA                |
| Zinküberzug nach DIN EN 1461                     | ~50 µm                |
| <b>Gewicht</b>                                   | <b>236 g</b>          |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)           | 85389099              |
| GTIN (EAN)                                       | 4013364021471         |
| VPE  | 25 Stk.               |

<sup>\*)</sup> Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.