

## PRODUKTDATENBLATT

---

Artikelnummer 239

---

EAN 4015609000326

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

### Produktbeschreibung

---

Wasserdichter Stecker 32A 5P 6h mit außenliegender Kabelverschraubung



Produktbild

### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER Stecker 32A 5P 400V 6h IP67

aus PA6-Material

mit Schraubanschluss

und außenliegender Kabelverschraubung

Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.

### Bestellinformationen

---

Nettogewicht 0,338 kg

Gerätehöhe 183 mm

Gerätebreite 72 mm

Gerätetiefe 72 mm

Bestelleinheit Stück

Verpackungseinheit 10

Bruttogewicht 3,582 kg

Verpackungshöhe 0,385 m

Verpackungsbreite 0,19 m





Verpackungstiefe 0,18 m

Zolltarifnummer 85366990

## Konformitäten

|                  |             |
|------------------|-------------|
| CE-Konformität   | √           |
| RoHS-Richtlinie  | 2011/65/EU  |
| RoHS-Richtlinie  | 2015/863/EU |
| REACH-Verordnung | 1907/2006   |

## Zertifikate

|                        |                       |   |
|------------------------|-----------------------|---|
| VDE/ENEC certification | 40021520              |  |
| UL certification       | E329476               |  |
| EAC certification      | BY112.02.01.020.06090 |  |
| CSA certification      | 70096522              |  |

## Klassifikationssystem

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Klassifikationssystem | ETIM_9.0 |
| ETIM Klasse           | EC000140 |

## Technische Produktdaten

|   |                          |
|---|--------------------------|
| IEC-Stromstärke                           | 32 A                     |
| Polzahl                                   | 5                        |
| Spannung nach IEC 60309 (Serie I)         | 200/346 V - 240/415 V    |
| Uhrzeit-Stellung                          | 6 h                      |
| Kennfarbe                                 | rot                      |
| Schutzart (IP)                            | IP67                     |
| Anschlusstechnik                          | Schraubklemme            |
| Kabeleinführung                           | Verschraubung            |
| Steckrichtung                             | gerade                   |
| Werkstoff                                 | Kunststoff               |
| Kontaktmaterial                           | CuZn                     |
| Oberflächenbehandlung Kontakte            | unbehandelt              |
| Leiterquerschnitt (starr)                 | 2,5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt (flexibel)              | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Kabeldurchmesser                          | 10 - 22,5 mm             |
| Abmantellänge                             | 50 mm                    |
| Abisolierlänge                            | 10 mm                    |
| Max. Drehmoment Schraubanschluss          | 0,8 Nm                   |
| Max. Drehmoment Gehäuseverschlusschrauben | 1,2 Nm                   |

|  |      |
|--|------|
| Min. Drehmoment Kabelverschraubung     | 4 Nm |
| Brennbarkeitsklasse des Gehäuses       | V0   |
| Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers | V0   |

## Maßzeichnung

