

# KREILING®

Typ	KR 5-5 BV	
Art	Basisgerät mit großer Verstärkung	
Eingänge	5	
Frequenzbereich Terr MHz	47..862	
Frequenzbereich SAT MHz	950..2200	
Teilnehmerausgänge	-	
Stammausgänge	5 + 5	
Sat-Schräglage	x	
Terr. Verstärkung	x	
Regelbar	x	
Rückweg	-	
Quad-Tauglich	-	
1 Watt Schaltnetzteil	x	
Stand by	x	
Kaskaden-Stand by	x	
Verstärkung terr [dB]	9-11	
max. Ausgangspegel terr. [dBµV]	100	
max. Ausgangspegel IMA 2	-	
max. Ausgangspegel IMA 3	-	
Verstärkung SAT [dB]	17-21	
max. Ausgangspegel SAT [dBµV]	100	
Schräglage [dB]	3-6 (je nach Pegelstellung)	
Rauschmaß terr (Pegelsteller 0)[dB]	7	
Rauschmaß SAT (Pegelsteller 0)[dB]	7	
min. Isolation Eingänge [dB]	> 30	
Durchgangsdämpfung Stamm [dB]	-	
Fernspeisestrom [mA]	650	
maximale Leistungsaufnahme [W]	23	
Standbyleistungsaufnahme [W]	1,5	
Netzanschluß Bereich	190...260V 50Hz	
Strombedarf Betrieb ohne LNB [W]	6,5	
Kurzschlussfest	x	
Umgebungstemperatur	-20...40°C	
Abmessungen in mm	245 x 148 x 75	
EAN-Code	4250157709707	
Deeplink	<a href="https://www.kreiling-technologien.de/product/kr-5-5-bv/">https://www.kreiling-technologien.de/product/kr-5-5-bv/</a>	
Stand	21.06.2023	