

SB 2:1

Warmschrumpfschlauch in Abrollboxen

dünnwandig, Schrumpfrate 2 : 1, ohne Kleber



Produktbeschreibung

Artikelname	SB 1.2-0.6
Materialnummer	127020
Eigenschaften	Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik
	Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert
	Leichter Spulenlauf
	Selbstverlöschend (außer Transparent)
Anwendungen	Bündeln
	Kennzeichnen
	Schutz gegen Korrosion
	Mechanischer Schutz
Familien Hinweise	Die Standardlängen auf Rolle können Teilstücke enthalten.
	Ausführliche Produkteigenschaften sowie technische Daten siehe „SR1F“
	Warmschrumpfschläuche

Technical-Data-Sheet

Technische Daten

Prüfnormen	UL E172094
	MIL-I-23053/5 Class 1
Materialien	Polyolefin modifiziert
	Blei- und cadmiumfrei
Länge L	15 m
Farben	schwarz
Durchmesser innen vor Schrumpfung (Zoll)	3/64"
Durchmesser innen vor Schrumpfung (mm)	1.2 mm
Durchmesser innen nach Schrumpfung (mm)	0.6 mm
Wandstärke geschrumpft	0.41 mm

Technical-Data-Sheet

Logistik Daten

Lieferumfang	Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Polen
Zolltarifnummer	39173200

EAN-UPC			4010311035383	
Basismenge	1	36	1	
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück	
Alternativmenge	1	1	1	
Alternativmengeneinheit	Schachtel	Karton	Stück	
Länge	170	410	170	
Breite	166	410	166	
Höhe	55	415	55	
Abmessungseinheit	Millimeter	Millimeter	Millimeter	
Volumen	1.552	69.762	1.552	
Volumeneinheit	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	
Bruttogewicht	0.093	3.648	0.093	
Nettogewicht	0.093	3.348	0.093	
Gewichtseinheit	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm	