

SB 2:1

Warm Schrumpfschlauch in Abrollboxen

dünnwandig, Schrumpfrate 2 : 1, ohne Kleber



Produktbeschreibung

Artikelname	SB 3.2-1.6
Materialnummer	127041
Eigenschaften	Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert Leichter Spulenlauf Selbstverlöschend (außer Transparent)
Anwendungen	Bündeln Kennzeichnen Schutz gegen Korrosion Mechanischer Schutz
Familien Hinweise	Die Standardlängen auf Rolle können Teilstücke enthalten. Ausführliche Produkteigenschaften sowie technische Daten siehe „SR1F“ Warm Schrumpfschläuche

Technical-Data-Sheet

Technische Daten

Prüfnormen	UL E172094
	MIL-I-23053/5 Class 1
Materialien	Polyolefin modifiziert
	Blei- und cadmiumfrei
Länge L	15 m
Farben	schwarz
Durchmesser innen vor Schrumpfung (Zoll)	1/8"
Durchmesser innen vor Schrumpfung (mm)	3.2 mm
Durchmesser innen nach Schrumpfung (mm)	1.6 mm
Wandstärke geschrumpft	0.51 mm

Technical-Data-Sheet

Logistik Daten

Lieferumfang	Warm Schrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Polen
Zolltarifnummer	39173200

EAN-UPC				4010311035710
Basismenge	1	36	1	1
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück	Stück
Alternativmenge	1	1	15000	1
Alternativmengeneinheit	Schachtel	Karton	Millimeter	Stück
Länge	170	410	0	170
Breite	167	410	0	167
Höhe	60	415	0	60
Abmessungseinheit	Millimeter	Millimeter		Millimeter
Volumen	1.703	69.762	0	1.703
Volumeneinheit	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter		Kubikdezimeter
Bruttogewicht	0.145	5.52	0	0.145
Nettogewicht	0.145	5.22		0.145
Gewichtseinheit	Kilogramm	Kilogramm		Kilogramm