# **IR Micro**

DALI-2 Input Device EAN 4007841 057732 Art.-Nr. 057732

















nergy saving

manufacturer's warranty steinelprofessional.de/garantie

CE

#### **Funktionsbeschreibung**

Klein. Rund. Flach. Kompakte, unauffällige Einzelplatzlösung. 360°-Passiv-Infrarot-Sensor IR Micro mit einem Präsenzbereich von 4 x 4 m (präsenz und radial) bzw. 6 x 6 m (tangential). DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B. LiveLink) zu übermitteln.

### **Technische Daten**

Abmessungen (Ø x H)	80 x 21 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	DALI-2 Input Device
VPE1, EAN	4007841057732
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz, Decke

Montagehöhe 2,00 – 5,00 m  Montagehöhe max 5,00 m  optimale Montagehöhe 2,8 m  Erfassungswinkel 360 °  Öffnungswinkel 160 °	arot, Lichtsensor
optimale Montagehöhe 2,8 m  Erfassungswinkel 360 °	m
Erfassungswinkel 360 °	
Öffnungswinkel 140 °	
Offilialigswifiket	
Unterkriechschutz Ja	
segmentweise Ausblendung Nein	
Elektronische Skalierbarkeit Nein	
Mechanische Skalierbarkeit Nein	
Reichweite Radial 4 x 4 m (16	m²)
Reichweite Tangential 6 x 6 m (36	m²)
Reichweite Präsenz 4 x 4 m (16	m²)
Schaltzonen 168 Schalt	zonen
Dämmerungseinstellung 2 – 1000 lx	
Grundlichtfunktion Nein	
Hauptlicht einstellbar Nein	

## Präsenzmelder - Professional Line

# **IR Micro**

DALI-2 Input Device EAN 4007841 057732 Art.-Nr. 057732



#### **Technische Daten**

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	12 – 22,5 V
Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus
Anzahl DALI-Teilnehmer	2
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Mit Busankopplung	Ja


Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	DALI-Bus
Max. Stromaufnahme gemäß IEC 62386-101	12 mA

# **IR Micro**

DALI-2 Input Device EAN 4007841 057732 Art.-Nr. 057732




### Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 5,00 m

Orange: Präsenz Schwarz: tangential

### Maßzeichnung



## Schaltplan

