



Smartes Türschloss ABUS

LIEFERUMFANG

Somfy Antrieb mit Aluminium-Gehäuse-abdeckung und Schrauben	ABUS Vela 2000 MX Zylinder, Verlängerungsset, 3 Schlüssel und Sicherungskarte	4 AAA Lithium Batterien
1	Einstellbar bis zu 7,5 cm Dicke	1
1	Einstellbar bis zu 9 cm Dicke	1

Artikel-Nr.

Türblattdicke 4,5 - 7,5 cm	1 870 616
Türblattdicke 7 - 9 cm	1 870 618



Smartes Türschloss Connect ABUS

LIEFERUMFANG

Somfy Antrieb mit Aluminium-Gehäuse-abdeckung und Schrauben	ABUS Vela 2000 MX Zylinder, Verlängerungsset, 3 Schlüssel und Sicherungskarte	4 AAA Lithium Batterien	Internet Gateway
1	Einstellbar bis zu 7,5 cm Dicke	1	1
1	Einstellbar bis zu 9 cm Dicke	1	1

Artikel-Nr.

Türblattdicke 4,5 - 7,5 cm	1 870 615
Türblattdicke 7 - 9 cm	1 870 617

Zubehör



INTERNET-GATEWAY

Zur Fernsteuerung des Smarten Türschlosses über die Somfy Keys App und zur Einbindung in Connexoon® und TaHoma®. Man erhält auf dem Smartphone eine Übersicht aller Betätigungen (150 Ereignisse) des Smarten Türschlosses. Mit TaHoma® kann ein Szenario erstellt werden, das z.B. Schloss, Rollläden, Alarm und Einfahrtstor verbindet. Mit nur einem Klick schließen dann die Rollläden, der Alarm wird aktiviert und die Tür abgeschlossen.

Technische Daten:

Funkprotokoll: Bluetooth Low Energy (4.0)

Funkfrequenz: 2,4 GHz

WiFi: von 2400 bis 2483,5MHz e.r.p <100mW

Betriebstemperatur: 0 °C bis 60 °C

Abmessungen (BxHxT): 72 x 60 x 62mm

Artikel-Nr.

2 401 400



CHIPAUSWEIS-LESER MIT CODETASTATUR UND EINZELN

Mit dem Chipausweis-Leser mit Codetastatur kann das Smarte Türschloss einfach und unkompliziert gesteuert werden. Jeder Nutzer kann seinen eigenen Zugriffsmodus auswählen: Smartphone-App, Zahlen-code, Schlüsselanhänger, Armband oder Karte.

Sicherheit: Gesicherte Verbindung mit AES-256-Verschlüsselung, wie beim Online-Banking

Anzahl der Ausweise: max. 20

Schutzart: IP44

Betriebstemperatur: -18 °C bis +60 °C

Spannungsversorgung: 3 AAA Lithium Batterien

Abmessungen (BxHxT): 120 x 75 x 22,5 mm
75 x 75 x 22,5 mm (ohne Codetastatur)

Artikel-Nr.

mit Code-tastatur	2 401 555
einzel	2 401 554

Technische Daten:

Funkprotokoll: Bluetooth Low Energy (4.0)

Funkfrequenz: 2,4 GHz

SCHLÜSSELANHÄNGER (3 STCK.)

Artikel-Nr.

2 401 402



KINDER-ARMBAND (3 STCK.)

Artikel-Nr.

2 401 403



CHIP-KARTE (3 STCK.)

Artikel-Nr.

2 401 401



ERWACHSENENARMBAND (3 STCK.)

Artikel-Nr.

2 401 404

