Datenblatt



LED-Univers. Top-Riffelkerze m. Strombr. 13,5x45mm

Artikel-Nr.: 57690

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen; 8-34V, 01-0,3 W, warmweiß, klar &

geriffelt Type 969, 970, 974

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Quecksilbergehalt (mg): 0



Nennspannung:	1055 V
Nennstrom:	1818 mA
Leistungsfaktor:	0.25
Lampenleistung:	0.10.1 W
Spannungsart:	AC
Lichtstrom:	2.82.8 lm
Lampenlichtausbeute:	8 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	40-59
Lampenform:	Kerze
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K
Sockel:	E10
Farbe:	weiß
Farbtemperatur:	21002100 K
Gehäusefarbe:	sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Dimmbar:	nein
Durchmesser:	13.5 mm
Länge:	45 mm
Schutzart (IP):	IP20
Lampenbezeichnung:	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	10000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	0.1 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	15000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	sonstige

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 08:00:28





