

Halogenstab 15x65,6mm

Artikel-Nr.: 17900

Nur in geeigneten Leuchten zu betreiben (Splitterschutz, UV-Schutz), verstärkte Wärmeentwicklung des Leuchtmittels ist zu beachten, 24.000 CD, LIF: J1/81

Energieeffizienzklasse: Industrielampe / EOL
Quecksilbergehalt (mg): 0



| | |
|--|-----------------------------|
| Lampenleistung: | 200 W |
| Lampenspannung: | 240...240 V |
| Lichtstrom: | 4400 lm |
| Sockel: | R7s |
| Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Gedrehtes Glas: | nein |
| Durchmesser: | 15 mm |
| Gesamtlänge: | 65.6 mm |
| UV-Schutz: | nein |
| Ausführung: | klar |
| Farbtemperatur: | 2800 K |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 200 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h |
| Lampenbezeichnung: | sonstige |

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 04:28:00



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de