


Metall-Einbaustrahler 80mm starr

Artikel-Nr.: 53005



Zur Anwendung im Innenbereich, auch für Einbau in Beton und andere thermisch schwierige Materialien geeignet, Betrieb mit HV-Lampen möglich.

| | |
|---|----------------------|
| Geeignet für Anbaumontage: | nein |
| Geeignet für Einbaumontage: | ja |
| Geeignet für Wandmontage: | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Geeignet für Deckenmontage: | nein |
| Geeignet für Traversenmontage: | nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage: | nein |
| Geeignet für Klemmontage: | nein |
| Geeignet für Seilsystem: | nein |
| Verstellbarkeit: | nicht verstellbar |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Leuchtmittel: | NV-Halogenlampe |
| Mit Leuchtmittel: | nein |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 |
| Fassung: | GX5,3 |
| Werkstoff des Gehäuses: | Stahl |
| Oberflächenschutz: | lackiert |
| Gehäusefarbe: | Chrom |
| Werkstoff der Abdeckung: | sonstige |
| Oberfläche gebürstet: | nein |
| Spannungsart: | AC |
| Nennspannung: | 12...12 V |
| Betriebsgerät: | elektronischer Trafo |
| Mit Betriebsgerät: | nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: | nein |
| Dimmung 0-10 V: | nein |
| Dimmung 1-10 V: | nein |
| Dimmung DALI: | nein |
| Dimmung DMX: | nein |
| Dimmung DSI: | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein |
| Dimmung GPRS: | nein |
| Dimmung LineSwitch: | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 07:39:10



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.



| | |
|---|----------------------------|
| Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
| Dimmung programmierbar: | nein |
| Dimmung RF: | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
| Dimmung Touch and Dim: | nein |
| Dimmung Zigbee: | nein |
| Dimmung mit Push-button: | nein |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Reflektor: | ohne |
| Lichtverteiler: | ohne |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Schutzart (NEMA): | sonstige |
| Schlagfestigkeit: | IK02 |
| Schutzklasse: | III |
| Geeignet für Lampenleistung: | 50...50 W |
| Außendurchmesser: | 80 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe: | 42 mm |
| Art der Verdrahtung: | Abschluss |
| Anschlussart: | sonstige |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | ohne |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | nein |

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 07:39:10



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de