

## Alu-Guß-Einbaustrahler quadratisch schwenkbar

Artikel-Nr.: 53060

Aluminium-Druckguss-Einbaustrahler MR-16, GX5,3, für Leuchtmittel mit maximal 50W geeignet, für 50mm Durchmesser Leuchtmittel, schwenkbar, quadratisch, ohne Leuchtmittel, ohne Spre...



|   |                      |
|---|----------------------|
| Geeignet für Anbaumontage:                | nein                 |
| Geeignet für Einbaumontage:               | ja                   |
| Geeignet für Wandmontage:                 | nein                 |
| Geeignet für Pendelaufhängung:            | nein                 |
| Geeignet für Deckenmontage:               | nein                 |
| Geeignet für Traversenmontage:            | nein                 |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage:        | nein                 |
| Geeignet für Stromschienenmontage:        | nein                 |
| Geeignet für Klemmontage:                 | nein                 |
| Geeignet für Seilsystem:                  | nein                 |
| Verstellbarkeit:                          | schwenkbar           |
| Mit Bewegungsmelder:                      | nein                 |
| Mit Lichtsensor:                          | nein                 |
| Leuchtmittel:                             | NV-Halogenlampe      |
| Mit Leuchtmittel:                         | nein                 |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl:          | 1                    |
| Fassung:                                  | GX5,3                |
| Werkstoff des Gehäuses:                   | Zamak                |
| Oberflächenschutz:                        | lackiert             |
| Gehäusefarbe:                             | weiß                 |
| Werkstoff der Abdeckung:                  | sonstige             |
| Oberfläche gebürstet:                     | nein                 |
| Spannungsart:                             | AC                   |
| Nennspannung:                             | 12...12 V            |
| Betriebsgerät:                            | elektronischer Trafo |
| Mit Betriebsgerät:                        | nein                 |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:       | nein                 |
| Dimmung 0-10 V:                           | nein                 |
| Dimmung 1-10 V:                           | nein                 |
| Dimmung DALI:                             | nein                 |
| Dimmung DMX:                              | nein                 |
| Dimmung DSI:                              | nein                 |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein                 |
| Dimmung GPRS:                             | nein                 |
| Dimmung LineSwitch:                       | nein                 |
| Dimmung herstellerspezifisch:             | nein                 |

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 07:39:20



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Dimmung Netzspannungsmodulation:                          | nein                       |
| Dimmung Phasenabschnitt:                                  | nein                       |
| Dimmung Phasenanschnitt:                                  | nein                       |
| Dimmung programmierbar:                                   | nein                       |
| Dimmung RF:   | nein                       |
| Dimmung Sine Wave Reduction:                              | nein                       |
| Dimmung Touch and Dim:                                    | nein                       |
| Dimmung Zigbee:   | nein                       |
| Dimmung mit Push-button:                                  | nein                       |
| Ohne Dimmfunktion:  | ja                         |
| Reflektor:  | ohne                       |
| Lichtverteiler:   | ohne                       |
| Lichtverteilung:  | symmetrisch                |
| Ausstrahlungswinkel:                                      | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt:  | direkt                     |
| Schutzart (IP):   | IP20                       |
| Schutzart (NEMA):   | sonstige                   |
| Schlagfestigkeit:   | IK02                       |
| Schutzklasse:   | III                        |
| Geeignet für Lampenleistung:                              | 50...50 W                  |
| Max. Systemleistung:                                      | 50 W                       |
| Breite:   | 85 mm                      |
| Länge:  | 85 mm                      |
| Außendurchmesser:   | 85 mm                      |
| Einbauhöhe/-tiefe:  | 45 mm                      |
| Art der Verdrahtung:                                      | Abschluss                  |
| Anschlussart:   | sonstige                   |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | nein                       |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:                     | ohne                       |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:           | nein                       |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:      | nein                       |

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 07:39:20



Attlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de