

LED Deckenleuchte Ø34cm

Artikel-Nr.: 90080

schlichte und zeitlose Indoor-Leuchte mit besonders hoher Leuchtkraft, komplette Einheit für leichte Installation



Energieeffizienzklasse: EOL
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 12500
Zündzeit/Startzeit (s): <1
SDCM: 6

Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Anbaumontage:	ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	sonstige
Ausführung des Rasters:	sonstige
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	220...240 V
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:	ja
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI:	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung GPRS:	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	nein
Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 09:41:05



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.



Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	nein
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	15000 h
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	II
Geeignet für Notlicht:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	18...18 W
Max. Systemleistung:	18 W
Leuchtenlichtausbeute:	73 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	1300 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	0.9
Breite:	340 mm
Höhe/Tiefe:	105 mm
Außendurchmesser:	340 mm
Einbaubreite:	300 mm
Einbaudurchmesser:	300 mm
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Polzahl:	3
Anschlussart:	Schraubklemme

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 09:41:05



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de