Datenblatt



LED-Lichtleiste 213 SMD-LED's 1000x14,5x20mm weiß

Artikel-Nr.: 38655

Einsatz als indirekte oder direkte Beleuchtung in Küche, Bad, in Wohnwagen Büro oder Wohnzimmer sowie für Treppen- oder Dachgiebel; Beestigungsset (Clip, Schrauben, Magnet, Klebese...

Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK G

Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: >20000 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 Lichtstromerhalt: 0.70

SDCM: <7





Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Anbaumontage:	ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:	matt
Spannungsart:	DC
Nennspannung:	1214 V
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Dimmung 0-10 V:	ja
Dimmung 1-10 V:	ja
Ohne Dimmfunktion:	nein
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	30000 h
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	III
Geeignet für Notlicht:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Mit Luftschlitzen:	nein

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 06:47:52



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.



Datenblatt



Geeignet für Lampenleistung:	1818 W
Max. Systemleistung:	18 W
Leuchtenlichtausbeute:	87 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	1570 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	60006000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	1
Breite:	14.5 mm
Höhe/Tiefe:	20 mm
Länge:	1000 mm





