

LED Designstr. 50x1W Multichip LED 420x320x107mm

Artikel-Nr.: 39166

Effiziente und energiesparende LED Technik in robustem Gehäuse
in ansprechendem Design.

Energieeffizienzklasse: Restmenge

Quecksilbergehalt (mg): 0

Schaltzyklen: 25000

Zündzeit/Startzeit (s): 0,0

Lichtstromerhalt: 0.70



| | |
|---|------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage: | nein |
| Geeignet für Wandmontage: | ja |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl: | 1 |
| Fassung: | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
| Gehäusefarbe: | grau |
| Spannungsart: | AC |
| Nennspannung: | 100...240 V |
| Betriebsgerät: | nicht erforderlich |
| Mit Betriebsgerät: | nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: | nein |
| Dimmung 0-10 V: | nein |
| Dimmung 1-10 V: | nein |
| Dimmung DALI: | nein |
| Dimmung DMX: | nein |
| Dimmung DSI: | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein |
| Dimmung GPRS: | nein |
| Dimmung LineSwitch: | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
| Dimmung programmierbar: | nein |
| Dimmung RF: | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
| Dimmung Touch and Dim: | nein |
| Dimmung Zigbee: | nein |

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 06:51:35



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Dimmung mit Push-button: | nein |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Reflektor: | hochglänzend |
| Lichtverteiler: | sonstige |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Schutzart (IP): | IP65 |
| Geeignet für Lampenleistung: | 50...0 W |
| Max. Systemleistung: | 50 W |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 6000...6000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 70-79 |
| Lichtstrom: | 3850...3850 lm |
| Lichtstärke: | 1310 cd |
| Leistungsfaktor: | 0.9 |
| Breite: | 320 mm |
| Höhe/Tiefe: | 107 mm |
| Länge: | 420 mm |
| Art der Verdrahtung: | Abschluss |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 06:51:35



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de