

## ECO-LED-Sicherheitsleuchte Typ A 324x260x44mm

Artikel-Nr.: 54103

LED Einzelbatterie- Sicherheitsleuchte mit 18 LEDs in weiß, 3h Notlichtbetrieb, Erkennungsreichweite 28m, IP20, Gehäuse: silber, Ausführung gem. DIN VDE 0108, DIN EN 60598-1-2, DIN...



Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Montageart:                              | Ausleger                              |
| Funktion:                                | Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung |
| Geeignet für Kennzeichnungsart:          | Acrylglasplatte                       |
| Art der Kennzeichnung:                   | einseitig                             |
| Überwachungseinrichtung:                 | sonstige                              |
| Schaltungsart:                           | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung |
| Mit Fernschalteranschluss:               | ja                                    |
| Einspeisung:                             | dezentral (Einzelbatterie)            |
| Akkubeschaffenheit:                      | NiMh                                  |
| Leuchtmittel:                            | LED nicht austauschbar                |
| Mit Leuchtmittel:                        | ja                                    |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl:         | 18                                    |
| Werkstoff des Gehäuses:                  | Aluminium                             |
| Gehäusefarbe:                            | Silber                                |
| Werkstoff der Abdeckung:                 | Kunststoff transparent                |
| Spannungsart:                            | AC                                    |
| Nennspannung:                            | 230...230 V                           |
| Schutzart (IP):                          | IP20                                  |
| Schutzklasse:                            | I                                     |
| Max. Systemleistung:                     | 3.44 W                                |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 186 lm                                |
| Farbtemperatur:                          | 6000...6000 K                         |
| Erkennungsweite:                         | 28 m                                  |
| Nennbetriebsdauer:                       | 30000...30000 h                       |
| Breite:                                  | 324 mm                                |
| Höhe/Tiefe:                              | 44 mm                                 |
| Länge:                                   | 260 mm                                |

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 07:43:41



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 50 69 80 63 -0 · Fax: 0 50 69 80 63 -63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de