

Bewegungsmelder Mini

Artikel-Nr.: 50505

Bewegungsmelder mit Sensorkopf (Bohrloch 20 mm), max. 250W bei 220-240V, Erfassungsreichweite ca. 2,5 m, Erfassungswinkel ca. 80°, Schaltzeit 10 Sek. bis 3 Min. einstellbar



Ausführung:	Bewegungsmelder
Montageart:	Aufputz
Konstantlichtregelung:	nein
HLK-Ansteuerung:	nein
Vernetzbar:	nein
Geeignet für drahtlose Übertragung:	nein
Montagehöhe:	2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	2 m
Max. Reichweite frontal:	2.5 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:	2 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:	nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:	nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:	nein
Tierschneise:	nein
Treppenhausüberwachung:	nein
Werkstoff:	Kunststoff
Halogenfrei:	ja
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	3 min
Ausschaltverzögerung selbstlernend:	nein
Erfassungswinkel horizontal:	80...80 °
Farbe:	weiß
RAL-Nummer (ähnlich):	0

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 07:39:02



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de