


LED Unterputz-Dimmereinsatz

Artikel-Nr.: 88452

Flackerfreies Dimmen durch Einstellmöglichkeit der Grundhelligkeit.
LED-Leistung: 3-35W. Kein Stand-by Verbrauch durch einen echten Ein-/Aus Schalter. Kurzschlusschutz mittels Fei...



| | |
|--|---------------------|
| Zusammenstellung: | Basiselement |
| Bedienungsart: | sonstige |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 1 |
| Dimmung Phasenanschnitt: | ja |
| Lastart: | sonstige |
| Nebenstelleneingang: | ja |
| Lichtwertspeicher: | ja |
| Verwendbar mit Taste: | nein |
| Verwendbar mit Bewegungsmelder: | nein |
| Verwendbar mit Präsenzmelder: | nein |
| Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: | nein |
| Verwendbar mit Funktaste: | nein |
| Verwendbar mit IR-Taste: | nein |
| Montageart: | Unterputz |
| Befestigungsart: | sonstige |
| Werkstoff: | sonstige |
| Werkstoffgüte: | sonstige |
| Halogenfrei: | ja |
| Oberflächenschutz: | anodisiert/eloxiert |
| Ausführung der Oberfläche: | glänzend |
| Farbe: | grün |
| Transparent: | nein |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Nennspannung: | 230...230 V |
| Frequenz: | 50...50 Hz |
| Anschlussart: | Schraubklemme |
| Gerätebreite: | 71 mm |
| Gerätehöhe: | 33 mm |
| Gerätetiefe: | 71 mm |

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 09:34:42



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger+Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de