


LED Unterputz-Dimmereinsatz

Artikel-Nr.: 88453

Kein Stand-by Verbrauch durch einen echten Ein-/Aus Schalter.
LED-Leistung: 3-50W. Übertemperaturschutz durch
Temperaturschalter. Mit Druck-Wechsel-Schalter. Geeignet für
dimmbare ...



Zusammenstellung:	Basiselement
Bedienungsart:	sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):	1
Dimmung Phasenabschnitt:	ja
Lastart:	sonstige
Nebenstelleneingang:	ja
Lichtwertspeicher:	ja
Verwendbar mit Taste:	nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:	nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:	nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:	nein
Verwendbar mit Funktaste:	nein
Verwendbar mit IR-Taste:	nein
Montageart:	Unterputz
Befestigungsart:	sonstige
Werkstoff:	sonstige
Werkstoffgüte:	sonstige
Halogenfrei:	ja
Oberflächenschutz:	anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:	glänzend
Farbe:	grün
Transparent:	nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Nennspannung:	230...230 V
Frequenz:	50...50 Hz
Anschlussart:	Schraubklemme
Gerätebreite:	71 mm
Gerätehöhe:	33 mm
Gerätetiefe:	71 mm

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 09:34:44



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de