

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Str. 1-5  
42855 Remscheid  
E-Mail: justin.stahl@cimco.de  
WWW: https://www.cimco.de

**Artikelnummer:** 120168

**Kurzbeschreibung:** Einhand-Ratschen-Kabelschneider zum quetschfreien Schneiden von Kabeln

**Langbeschreibung:** Einhand-Ratschen-Kabelschneider zum quetschfreien Schneiden von Kabeln mit einem Außendurchmesser von max. 45 mm. Geeignet für Kupfer- und Aluminiumkabel, nicht geeignet für Stahldraht, stahlarmierte Kabel und hartgezogene Cu- und Bz-Leiter. Sauberer Schnitt durch scharfe spezialgehärtete Schneiden, trotz kompakter Bauform dank Ratschenmechanik mit nadelgelagerter Exzenterübersetzung und ergonomischen Handgriffen mit geringer Öffnungsweite nur mit einer Hand kraftschonend bedienbar. Die Handgriffe sind jedoch lang genug, um bei Lastspitzen die zweite Hand unterstützend einzusetzen. Gewicht nur 980 g. Bewegliche, voll durchschwenkbare und in jeder Stellung entriegelbare Schneide, leicht austauschbar (Ersatzschwenkmesser Cimco-Artikelnr. 12 9168), Arretierung der Griffe über Drehknopf (rote Markierung), leichte Öffnung der Schneidmesser durch in Offenstellung arretierbarer Sperrklinke. Max. Schneidleistungen Cu ( Kupfer ) max. Durchmesser 45 mm feindrätig 400 mm<sup>3</sup> / 800 MCM mehrdrätig 300 mm<sup>3</sup> / 600 MCM Sektorleiter 3 x 70 SM Al ( Aluminium ) max. Durchmesser 45 mm mehrdrätig 400 mm<sup>3</sup> / 800 MCM Sektorleiter 4 x 70 SE

**Hersteller:** Cimco

**Herstellertypbezeichnung:** 120168

**EAN/GTIN:** 4021103201688

**Bestelleinheit:** C62

**Klassifikationssystem:** ETIM-8.0

**Gruppe:** Kabelschere

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>	<b>Einheit</b>
Ausführung/Betätigung	-	
Geeignet für max. Kabeldurchmesser	-	
Max. Kabelquerschnitt	-	
Geeignet für mehrdrätige Leiter	true	
Geeignet für feindrätige Leiter	true	
Geeignet für massive Leiter	true	
Geeignet für Stahldrahtumflechtung	-	
Gesamtlänge	220	
Schneidkopf auswechselbar	-	
Schneidbacken auswechselbar	true	
Mit Abisolierfunktion	-	
Isoliert	-	
Schutzisoliert 1000 V	-	

Griffausführung  
Mit Aufprallschutz  
VDE-geprüft

1-Komponenten  
-  
true