

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Str. 1-5  
42855 Remscheid  
E-Mail: justin.stahl@cimco.de  
WWW: <https://www.cimco.de>

**Artikelnummer:** 183706

**Kurzbeschreibung:** Pressverbinder, DIN 46267, Teil 1, Leiterquerschnitt 70 mm<sup>2</sup>, Länge 56mm

**Langbeschreibung:** Pressverbinder DIN 46267, Teil 1, für zugentlastete Verbindungen, aus galvanisch verzintem E-Cu-Rohr, für Leiterquerschnitt 70 mm<sup>2</sup>, Länge 56mm.

**Hersteller:** Cimco

**Herstellertypbezeichnung:** 183706

**EAN/GTIN:** 4021103837061

**Bestelleinheit:** C62

**Klassifikationssystem:** ETIM-8.0

**Gruppe:** Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen

| <b>Merkmal</b>                              | <b>Wert</b>    | <b>Einheit</b> |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| Nennquerschnitt                             | 70 70          |                |
| AWG-Bereich                                 | 0 0            |                |
| Ausführung                                  | DIN-Ausführung |                |
| Hülsenform                                  | lang           |                |
| Geeignet für massive Leiter                 | true           |                |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter            | true           |                |
| Geeignet für feindrähtige Leiter            | true           |                |
| Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | false          |                |
| Geeignet für Lackdraht                      | false          |                |
| Geeignet für Rundleiter                     | true           |                |
| Geeignet für Flachleiter                    | false          |                |
| Werkstoff                                   | Kupfer         |                |
| Oberflächenschutz                           | verzinkt       |                |
| Isolation                                   | ohne           |                |
| Farbe der Isolation                         | -              |                |
| Spannungsreihe                              | bis 35 kV      |                |
| Nennstrom                                   | -              |                |
| Verbindungsart                              | Stoßverbinder  |                |
| Anzahl der Abzweige                         | 2              |                |
| Für zugfeste Verbindungen                   | false          |                |
| Ölstopp/Mittelsteg                          | false          |                |