CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Str. 1-5 42855 Remscheid

E-Mail: justin.stahl@cimco.de WWW: https://www.cimco.de

Artikelnummer: 208776

Kurzbeschreibung: Diamant-Bohrkronen SOLID S 82 mm

Langbeschreibung: Diamant-Bohrkronen für Trocken- und Nassschnitt, passend zu allen handelsüblichen Diamanttrockenbohrmaschinen (Aufnahme M 16). Drehzahlempfehlung ca. 2000 U/MIN, Ausführung mit aufgesinterten oder gelaserten Diamantstollen. Diamantsegmente aus Diamantkorn- Bindung (Chrome-Bronze / Kobalt-Bronze). Die Bohrkronen sind mit einer Schrägschlitzung zur Kühlung ausgestattet, die Grundkörperhärte beträgt 38 HRC. Ausführung mit aufgelaserten Diamantstollen aus Diamantkorn- Bindung (Kobalt-Bronze), Arbeitslänge 65 mm. Für Dachziegel (mittelhart), Mauerstein und Kalksand-stein (weich / hoch verdichtet / hart). Durchmesser mm82

Einheit

Hersteller: Cimco

Herstellertypbezeichung: 208776

EAN/GTIN: 4021104087762

Bestelleinheit: C62

Klassifikationssystem: ETIM-8.0

Gruppe: Bohrkrone

Merkmal Nennmaß Mit Zentrierbohrer Zentrierbohrer-Durchmesser Aufnahmesystem Gewindeart Größe Aufnahmesystem Arbeitstiefe Beschichtung Geeignet für Nassbetrieb Geeignet für Einsatz mit Schlag Mit Wachskühlung Geeignet für	Wert 82 false - sonstige sonstige M16 65 Diamant true false
Geeignet für	false
Staubabsaugung Mit Adapter für Staubabsaugung	false