

Garliano Aluminium-Profil


- hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert
- Aufputzprofil für Wände und Decken
- in Kombination mit der flachen Abdeckung entsteht eine geringe Einbauhöhe, dadurch besonders bei geringen Platzverhältnissen einsetzbar
- in Kombination mit der 180°-Abdeckung und dem dafür passenden LEDlight flex auch zur homogenen Rundum-Ausleuchtung geeignet
- RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage



Bitte beachten Sie die Hinweise bezüglich Ausdehnung und Montage am Ende des Datenblattes!

ALUMINIUMPROFIL


	62398101	62398102	62398103	62398105
Länge	1000 mm	2010 mm	3020 mm	5030 mm
Breite	19 mm			
Höhe	10,2 mm			
Material	Aluminium 6063			
Oberflächenbehandlung	eloxiert			
Gewicht	165 gr	330 gr	495 gr	825 gr



ABDECKUNGEN

	62398201	62398211	62398221	62398301
Beschreibung	Abdeckung flach klar für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	Abdeckung flach opalweiß für eine blendfreie Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	Abdeckung flach satiniert für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	Abdeckung hoch opalweiß 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung
Material	PMMA			
Länge	1000 mm			
Breite	15,6 mm			
Höhe	3,8 mm			19 mm
Gewicht	23 gr			85 gr

Für andere Längen bitte die letzte Stelle der Artikelnummer ersetzen durch: 2 = 2.01m / 3 = 3.02m / 5 = 5.03m



ENDKAPPEN

	62398310	62398311	62398312
Beschreibung	2x GARliano Endkappe flach, Aluminium, inkl. 4 Schrauben	2x GARliano Endkappe hoch, Aluminium, inkl. 4 Schrauben	2 x Endkappe hoch, Aluminium, eloxiert, schraublose Sichtfläche, Stärke (ohne Befestigungslasche): 2 mm, inkl. 2 Schrauben
Länge	2 mm		
Breite	19 mm		
Höhe	10,2 mm	22,2 mm	
Gewicht	2 gr	4 gr	



HALTEKLAMMERN

	62399906	62399914	62399918	62399920	62399935
Beschreibung	Halter-Set, 2x Halter + 2x Schrauben, V2A Edelstahl, passend für GARGano, GARliano, CATania Profil	2x Halter, inkl. 4 Schrauben, Abmessungen: 34 x 13 x 5mm, passend für GARGano, GARliano Profil	1x Supermagnet-Halter inkl. Madenschrauben, passend für GARGano, GARliano Profil	2x Eckhalter 45°-Befestigung in Ecken, transparent, inkl. Schrauben, passend für GARGano, GARliano Profil	2x Eckhalter 45°-Befestigung in Ecken, transparent, inkl. 4 Dübel + 4 Schrauben, passend für GARGano, GARliano Profil
Material	Edelstahl V2A	Kunststoff		Kunststoff	
Länge	40 mm	34 mm			
Breite	13,5 mm	13 mm			
Höhe	3 mm	5 mm			
Gewicht	5 gr		11 gr	5 gr	10 gr



ZUBEHÖR

	62399908	62399919	62399936	65400100	65400150
Beschreibung	1x vandalensichere Halterung, Aluminium, eloxiert mit Hilfe einer Inbusschraube (M2 x 10) wird das verwendete Alu-Profil am Halter fixiert	1x Profilverbinder aus Metall inkl. Madenschrauben, passend für GARGano, GARliano, CATania Profil	1x Profil-Eckverbinder 90° aus Metall, inkl. 2 Madenschrauben, passend für GARGano, GARliano Profil	Abhängung zur Deckenbefestigung (2x 150cm Drahtseil Ø 1mm mit M4 Gewinde, 2x Deckenhalter)	Abhängung zur Deckenbefestigung (4 x 150cm Drahtseil Ø 1mm mit M4 Gewinde, 4 x Deckenhalter) für Profillängen > 3m
Länge	40 mm	45 mm	30,4 mm	1500 mm	
Breite	27 mm	10 mm	30,4 mm		
Höhe	5 mm	2 mm			
Durchmesser				1 mm	



Bitte beachten Sie, dass sich die Werkstoffe Aluminium und PMMA bei einer Temperaturänderung unterschiedlich stark ausdehnen können. Bei einer Temperaturänderung von 20°C kann die Ausdehnungsdifferenz bis zu 1,2mm pro Meter betragen! Dies stellt keinen Produktmangel dar, sondern ist ein normaler physikalischer Vorgang.

Montagehinweis: Sollten Sie zwei Aluminiumprofile direkt aneinander stoß an stoß verbauen (ohne Endkappen), achten Sie bitte bei der Montage darauf, den LED-Streifen nicht direkt über die Stoßstelle zu kleben, da sich die Profile bei Temperaturschwankungen - insbesondere bei großen Längen - ausdehnen bzw. zusammenziehen (s. 1. Abschnitt) und dann dadurch das LED Band beschädigt werden kann. An Stoßstellen ist das LED-Band an den markierten Stellen zu trennen und mit flexiblen Lötbrücken mit entsprechender Dehnungsreserve (min. 5mm) wieder zu verbinden.