



AEG Dunstabzugshaube der Serie 5000

Dank starker und zuverlässiger Leistung reinigen die Dunstabzugshauben der Serie 5000 effizient deine Küchenluft und entfernen Gerüche. Erlebe ein angenehmes Kochen – jedes Mal.

Produktvorteile & Ausstattung

LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



Zuverlässiger Motor: Für saubere Luft

Der zuverlässige Motor dieser Dunstabzugshaube hilft bei der effizienten Reduzierung und Beseitigung von Gerüchen, die beim Kochen entstehen.

Fettfilter: für stets saubere Luft

Dieser Fettfilter saugt beim Kochen Fette und Dünste ab und kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden.

Mechanische Bedienelemente

Durch die mechanischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen der Dunstabzugshaube noch einfacher bedienen sowie eine schnelle Regelung des Lichts und der Absaugleistung.

PerfectFit: Reibungslose Best-in-Class-Montage

AEG PerfectFit setzt Standards bei der schnellen und unkomplizierten Installation deiner neuen Dunstabzugshaube. Mit 25 % weniger Montageschritten und werkzeuglosen Optionen gelingt der Einbau problemlos mit nur einer Person.

- Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 345 / 140 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- LED-Leuchtbänder: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 4 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 4 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB71, PNC 902980281, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB73, PNC 902980283, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB75, 902980302 als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

Installation	Flachschildhaube	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	140
Gerätebreite (cm)	60	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	41
Steuerung	Mechanische Drucktasten	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	68
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	49
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	440	Farbtemperatur in K	3000
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	60	Abluftstutzen (mm)	150
Art der Beleuchtung	LED-Leuchstreifen	Kohleaktivfilter	MCFB71
Farbe	Grau	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902980281
PNC	942 022 604	Volt	220-240
EAN-Nummer	7332543805839	Mindestabstand Elektro(cm)	45
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	57.6	Mindestabstand Gas (cm)	65
Fluiddynamische Effizienzklasse	C	Bruttogewicht (kg)	13.3
Fluiddynamische Effizienz	18.1	Nettogewicht (kg)	11.3
Beleuchtungseffizienzklasse	A	UVP	579.00
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	49.25		
Klasse für Fettabscheidegrad	C		
Fettabscheidegrad (%)	75.1		
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	345		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	170		

