

Datenblatt Art. 333.410

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

19" Steckdosenleiste 1HE ALU

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	10A / 250V~	Rated current / rated voltage	10A / 250V~
Frequenz	50 / 60Hz	Frequency	50 / 60Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung Nicht wiederanschließbar	schwarz	Colour supply cable non rewirable	black
Stecker	IEC60320 C14	Plug	IEC60320 C14
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 8x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz rot, 35° 16A 250V~, IP20		Socket outlets 8x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter red, 35° 16A 250V~, IP20	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Thermische Sicherungen Bemessungsspannung Bemessungsstrom Typ Charakteristik	250V~ 10A Bimetallsicherung (rückstellbar) träge	Fuses Rated voltage Rated current Type Characteristic	250V~ 10A Bimetal fuse (resetable) slow
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen (mm)	438,5x44x47	Dimensions (mm)	438,5x44x47
Plattform	1 HE	Plattform	1 HE
Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert Abdeckung: PA6 GF30 850°C, lichtgrau ähnlich RAL 7035		Material Housing: Aluminium, anodised Cover: PA6 GF30 850°C, light grey similar to RAL 7035	

Lieferumfang

1x Steckdosenleiste 19" 1HE ALU
2x Befestigungswinkel

Im Polybeutel
Im Karton

Scope of delivery

1x Power strip 19" 1U ALU
2x mounting brackets

In polybag
In carton

Umgebungsbedingungen**Environmental conditions**

**Vor direkter Sonneneinstrahlung
schützen.**

Protect from direct sunlight.

Schutzart

IP20

Protection type

IP20

