

## 2:1 und 3:1 Schrumpfschlauch – Stangenware

### TREDUX – dünnwandig, selbstverlöschend

TREDUX ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1 und 3:1. Alle TREDUX-Schrumpfschläuche werden in 1m-Längen in praktischen Kartons für das TREDUX-Display angeboten. TREDUX ist in 9 Größen von 1,5 mm bis 101,6 mm in den Farben Schwarz und Grün-Gelb in einem Displaykarton lieferbar. Selbst Komponenten mit großen Durchmesserunterschieden können dank der vorteilhaften Schrumpfrate 3:1 mit TREDUX umschumpft werden.

#### Hauptmerkmale

- Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
- 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
- Sehr gute Brandschutzzeigenschaften
- Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen
- Verpackt in stabilen Displaykartons ermöglicht TREDUX eine individuelle Zusammenstellung der gewünschten Schlauchgrößen
- Barcode Kennzeichnung pro Schlauch für eine schnelle und fehlerfreie Abrechnung




TREDUX Schrumpfschläuche für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik.


<b>MATERIAL</b>	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)	
<b>Schrumpfrate</b>	2:1	3:1
<b>Betriebstemperatur</b>	-55 °C bis +135 °C	
<b>Min. Schrumpftemperatur</b>	+70 °C	
<b>Längsschrumpf</b>	+/- 5 %	
<b>Durchschlagsfestigkeit</b>	20 kV/mm	
<b>Brandschutzzeigenschaften</b>	selbstverlöschend, UL224 VW-1	



Weitere Farben auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns.



Schrumpfschlauch, Schrumpfrate: 3:1



Schrumpfschlauch, Schrumpfrate: 2:1

TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpfung max. (d)	Wanddicke (WT)	Länge (L)	Inhalt	Farbe	Schrumpfrate	Werkzeuge	Art.-Nr.
TREDUX-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	1,0 m	20 Stk.	Grün-Gelb (GNYE)	3:1	30	319-00157
	1,5	0,5	0,45	1,0 m	20 Stk.	Schwarz (BK)	3:1	30	319-00150
TREDUX-3/1	3,0	1,0	0,55	1,0 m	20 Stk.	Grün-Gelb (GNYE)	3:1	30	319-00307
	3,0	1,0	0,55	1,0 m	20 Stk.	Schwarz (BK)	3:1	30	319-00300
TREDUX-6/2	6,0	2,0	0,65	1,0 m	15 Stk.	Grün-Gelb (GNYE)	3:1	30	319-00607
	6,0	2,0	0,65	1,0 m	15 Stk.	Schwarz (BK)	3:1	30	319-00600
TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,80	1,0 m	10 Stk.	Grün-Gelb (GNYE)	3:1	30	319-01207
	12,0	4,0	0,80	1,0 m	10 Stk.	Schwarz (BK)	3:1	30	319-01200
TREDUX-24/8	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 Stk.	Grün-Gelb (GNYE)	3:1	30	319-02407
	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 Stk.	Schwarz (BK)	3:1	30	319-02400
TREDUX-38.1/19.1	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 Stk.	Grün-Gelb (GNYE)	2:1	30	319-03807
	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 Stk.	Schwarz (BK)	2:1	30	319-03800
TREDUX-50.8/25.4	50,8	25,4	1,14	1,0 m	6 Stk.	Schwarz (BK)	2:1	30	319-05100
TREDUX-76.2/38.1	76,2	38,1	1,27	1,0 m	3 Stk.	Schwarz (BK)	2:1	30	319-07600
TREDUX-101.6/50.8	101,6	50,8	1,40	1,0 m	2 Stk.	Schwarz (BK)	2:1	30	319-10200

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.



Artikel in persönliche Merkliste legen!

[www.HT.click/9-231](http://www.HT.click/9-231)

