



## Technische Daten

03.07.2023

6:1 Schrumpfschlauch – Stangenware  
HA67 - dickwandig, Innenkleber, halogenfrei

HA67-19.0/3.2

Artikelnummer: 321-30000



Material: Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)  
Farbe: Schwarz (BK)  
Klebstoff: Heißschmelzkleber

Ø Liefermaß min. (D): 19.0 mm  
Ø nach Schrumpfung max. (d): 3.2 mm  
Wanddicke (WT): 3.2 mm  
Schrumpfrate: 6:1  
Längsschrumpfung: -10 % max.  
Min. Schrumpftemperatur: +120 °C

Betriebstemperatur : -55 °C bis +110 °C (Außenwand)

Test Methode

Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm  
Zugfestigkeit: 14 MPa  
Bruchdehnung: ≥400%  
UV-beständig: Nein

IEC 243



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.