

## Kabelbinder

Standard

Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung.



### Produktbeschreibung

Artikelname	KS 4.5/280
Artikelnummer	146431
Hinweise	Unter Standardbedingungen entsprechen 9,81 N = 1 kg

#### Eigenschaften

Leichte Handhabung und sichere Montage durch glatte, runde Kanten

Leichtes Aufnehmen, Einführen und Anziehen durch Innenverzahnung und abgerundetes Ende

Beständig gegen Erdalkalien

Beständig gegen Schimmel und Öl

Stabilisiert gegen UV-Strahlen

Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen

Halogenfrei

Schwer entflammbar

Silikonfrei

#### Anwendungen

Bündeln

Befestigen

## Technische Daten

Artikelname	KS 4.5/280
Artikelnummer	146431
Prüfnormen	EN 62275
Materialien	Polyamid 6.6
Haltekraft min	216 N
Durchmesser Bündel max	76 mm
Länge L	280 mm
Breite B	4.5 mm
Farben	schwarz
Entflammbarkeitsklasse	UL 94 V2
Montagetemperatur min	-5 °C
Montagetemperatur max	40 °C
Betriebstemperatur min	-40 °C
Betriebstemperatur max	85 °C

## Logistik Daten

Artikelname	KS 4.5/280
Artikelnummer	146431
Lieferumfang	100 Kabelbinder
Haltbarkeit Zusatztexte	Bei 50 % rel. Luftfeuchtigkeit Nach Öffnen der Verpackung zügig verarbeiten
Lagertemperatur max	23 °C
Ursprungsland	Italien
Zolltarifnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311006598

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel	Karton
Basismenge	100	10000
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	330	600
Breite (mm)	125	400
Höhe (mm)	15	310
Nettogewicht (kg)	0.2	20
Bruttogewicht (kg)	0.205	20.3