

Teleskop Levelmaster



Die wohl vielseitigste Leiter überhaupt.
Einsatzbar als:

- höhenverstellbare Stehleiter
- längenverstellbare Anlegeleiter
- treppengängige Stehleiter



Stabiles Stahl Bolzengelenk,
verschraubt (austauschbar)

Holme und Sprossen aus
hochfestem Aluminium
Strangpressprofil

Verlängerungsschenkel (1 Paar)



- Passend für Größe 4-6, Iller-Leiter Teleskopleitern
- 64250 zusätzlich mit schwenkbaren Stahlspitzen
- 40 cm Verstellbereich
- Verbleib an der Leiter – immer dabei

Länge (m):	0,54	0,54
Bestell-Nr.:	64250	64251

Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig. Mit Zubehör Dreiecksausleger oder Nachrüsttraverse konform zu DIN EN 131

Dreiecksausleger

Zum Nachrüsten an ILLER-LEITER Teleskopleitern zur Erfüllung der neuen Norm EN 131-4
Art.-Nr. 64270



Sprossen:	4x3	4x4	4x5	4x6
Holmgröße (mm)	innen 62 / außen 64			
Länge (m) als Stehleiter	1,01-1,49	1,29-2,02	1,57-2,55	1,85-3,08
Länge (m) als Anlegeleiter	1,92-3,04	2,48-4,16	3,05-5,28	3,60-6,40
max. Arb. Höhe (m) Stehl.:	2,85	3,35	3,90	4,45
max. Arb. Höhe (m) Anlegel.:	3,85	4,95	6,00	7,10
Packmaß: L/B/H ca.(m):	1,02/0,48/0,21	1,30/0,55/0,21	1,58/0,63/0,21	1,85/0,69/0,21
Gewicht(kg):	10,6	13,3	16,0	19,0
Bestell-Nr.:	64203	64204	64205	64206