

Uhrenthermostat für Unterputzmontage – digital Clock Thermostat for Flush Mounting – digital

EBERLE

eo ENVIRONMENTALLY
OPTIMISED SOLUTIONS



FIT np 3R



FIT np 3F



FIT np 3L

Varianten | Variations

Bestellbez. Type	FIT np 3R	FIT np 3F	FIT np 3L
Artikel-Nr. Article No. Display-Farbe blau * display colour blue *	527 8153 55 100	527 8163 55 100	527 8173 55 100
Artikel-Nr. Article No. Display-Farbe weiß * display colour white *	527 8154 55 100	527 8164 55 100	527 8174 55 100
Raumregler Room temperature controller Temp. 5...30°C	■		
Fußbodenregler Underfloor heating controller Temp. 10...40°C		■	
Begrenzer Temp. Raum 5...30°C Boden 10...40°C Limiter Temp. room 5...30°C floor 10...40°C			■

* Weitere Display-Farben auf Anfrage.
For more display colours kindly contact us.

Allgemeine technische Daten | General technical data

Spannungsversorgung Supply voltage	230 V AC 50 HZ (195...253 V) 230 V AC 50 Hz (195 ... 253 V)
Leistungsaufnahme Power consumption	< 3 VA
Schaltstrom Switching current	10 mA...10(4) A, 230 V~ 3R 10 mA...16(4) A, 230 V~ 3F 10 mA...10(4) A, 230 V~ 3L
Ausgang Output	Relais Schließer, nicht potentialfrei Relay NO contact, not voltage free
Ausgangssignal Output signal	PWM (Pulsweitenmodulation), Zykluszeit einstellbar oder Ein/Aus, Hysterese und Minimale Ein/Ausschaltzeit einstellbar PWM (Pulse Width modulation), adjustable cycle time or ON/OFF, adjustable hysteresis and minimal ON/OFF time
ECO-Eingang ECO-Input	230 V, z.B. über externe Schaltuhr frei einstellbare Temperatur 5...30°C (10...40°C) 230 V, e.g. via external clock freely adjustable temperature 5...30°C (10...40°C)
Fernfühler (optional bei -3R) Remote sensor (optional for 3R)	F193 720, Länge 4 m, verlängerbar auf 100 m F 193 720, length 4m, can be extended up to 100 m
Schutzart Protection class of housing	IP 30
Farbe Colour	rein-weiß, RAL 9010 off-white, RAL 9010
Maße Dimensions	80,5 x 80,5 x 42 mm