

ESD 85

Einzelanschlussdose 2fach, 0,15-30, 87-108 und 47-68, 118-2400 MHz, DC-Durchlass ueber TV SAT, Anschlussdaempfung typ. AM FM 1 dB, VHF-UHF SAT 1 dB



Merkmale

- Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
- Stabiles Druckgussgehäuse
- Mit Schraub- und Krallenbefestigung, passend für UP-Dosen mit Durchmesser 55-65 mm
- Mit fast allen Installationsprogrammen kombinierbar
- CE, Klasse A
- Selektive Einzelanschlussdose für BK-, GA- und Sat-Hausverteilanlagen. Mit Gleichspannungs-Durchlass über den TV-Anschluss (max. 24 V/400 mA, 22-kHz- und DiSEqC™-Signal)



Technische Daten

Typ	ESD 85
Bestell-Nr.	274426
Anschlussdämpfung TV 47-68 MHz (Band 1)	0,5 dB
Anschlussdämpfung TV 118-470 MHz (VHF)	0,5 dB
Anschlussdämpfung TV 470-1006 MHz (UHF)	0,5 dB
Anschlussdämpfung TV 950-2150 MHz (Sat-ZF)	1,0 dB
Anschlussdämpfung TV 2150-2400 MHz (Sat-ZF)	1,0 dB
Anschlussdämpfung Radio 0,15-30 MHz (AM)	0,7 dB
Anschlussdämpfung Radio 47-68 MHz (Band 1)	1,0 dB
Verpackungseinheit/Gewicht	10 (50)/1,0-1,1 St./kg