

# UFG 810

UFOcompact plus Basiseinheit fuer 10 Module,  
 Wandmontage und Einbau in 19-Zoll-Schraenke,  
 Netzteil, zentrale Steuereinheit,  
 Ausgangssammelfeld,



## Merkmale

- Zehn Hotplug-Steckplätze für UFOcompact plus-Module
- Drei dedizierte Hotplug-Systemsteckplätze für Netzteil (UFN 800), Steuermodul (UFX 800) und Erweiterungen (UVO 830 etc.)
- Kassetten der UFOcompact-Serie können montiert und über den Adapter UFZ 800 betrieben werden
- Spannungsversorgung der Module und Kommunikation über High Speed-Backplane
- Sichere Wärmeabfuhr durch zwei energiesparende, überwachte Lüfter und optimierte Luftführung an den Modulkühlkörpern
- Bauhöhe: Neun Höheneinheiten für Wandmontage oder 19-Schrank"
- Großzügige Freiräume im Boden der Grundeinheit für die Kabelführung der externen Zuleitungen und Adapter
- Komplett vormontiert mit Netzteil (UFN 800), Ausgangssammelfeld, Deckel und Steuermodul (UFX 800)

## Technische Daten

Typ	UFG 810
Bestell-Nr.	20610122
Montageart	Einbau in 19"-Schrank und Wandmontage
Anzahl der Steckplätze	Zehn Module, ein Netzteil (UFN 800 vormontiert), zwei Funktionsmodule (UFX 800 vormontiert und ein weiteres)
Netzspannung	230 ± 10 %/50 ... 60 V/Hz
Max. Leistungsaufnahme	437 W
Sekundärspannung/max. zulässiger Strom	12,3/32,5 V/A
Signalisierung	Grün (Normalbetrieb), Rot (Unterspannung bzw. Überstrom), Rot blinkend (Überspannung) LED
Anschlussdämpfung	Typ. 15 dB
Lüfter	2 dB <sub>μ</sub> V
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 bis +50 °C
Abmessungen (H x B x T)	399 x 483 x 266 mm
Gewicht	15.5 kg
Max. Stromaufnahme über den Teilnehmeranschluss	240 mA
Eingangsnennspannung	- V
Zulässiger Eingangsspannungsbereich	- V
Eingangsnennleistung bei 0-/150-/800-mA-Last*)	- W
Max. zul. Spannung am Teilnehmeranschluss	19 V
Schutzklasse/Schutzart	-/IP 30
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 bis +55 °C
Anschlüsse	F-Connectoren
Abmessungen	160 x 148 x 43 mm
Verpackungseinheit/Gewicht	1 (10)/0,45 St./kg