

# EBC 14

4fach-F-Verteiler 5-2400 MHz, Schirmklasse A,  
 Anschluss fuer Potenzialausgleich, Fernsp. max.  
 24 V 0,5 A 4 Ausg., Entkopplungsdioden OUT-IN



## Merkmale

- Für die Innenmontage
- Frequenzbereich: 5-2400 MHz
- Fernspeisetauglich: Max. 24 V; 0,5 A
- Eingebaute Entkopplungsdioden, Stromflussrichtung: OUT -> IN
- Anschlüsse: F-Connectoren
- Anschluss für Potenzialausgleich
- Geringe Abmessungen
- Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
- Nennimpedanz 75 Ohm

## Technische Daten

Typ	EBC 14
Bestell-Nr.	21610005
Durchgangsdämpfung 5-47 MHz/47-862 MHz/862-2150 MHz/2150-2400 MHz	11/10/11,5/13,5 dB
Entkopplung 5-47 MHz/47-862 MHz/862-2150 MHz/2150-2400 MHz	10/20/20-15/10 mm
Abmessungen	55 x 74 x 23 mm
Verpackungseinheit/Gewicht	1 (10, 160)/0,097 St./kg
	Geringe Abmessungen
	Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
	Nennimpedanz 75 Ohm