

Datenblatt Art. 322.176

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Schutzkontaktzuleitung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	5,0 m	Length (L)	5,0 m
Außendurchmesser (AD)	9,5 mm	Outer diameter (OT)	9,5 mm
Leitungstyp	H07RN-F	Cable type	H07RN-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	1,5 mm ²	Diameter (per wire)	1,5 mm ²
Mantelisolations	Neoprene	Sheath insulation	Neoprene
Aderisolation	Gummi	Wire insulation	Rubber
Farbe Mantelisolations	schwarz	Colour Sheath insulation	black
Farbe Aderisolation	braun, blau, gelb-grün	Colour wire insulation	brown, blue, yellow-green
Seite 1		Side 1	
Stecker CEE 7/7 (Type E/F) Zentralstecker gespritzt		Plug CEE 7/7 (Type E/F) central plug moulded	
Seite 2		Side 2	
30mm mit Aderendhülsen		30mm with ferrules	
Lieferumfang 1x Schutzkontaktzuleitung unverpackt		Scope of delivery 1x Supply cable with earthing contact unpacked	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	-5°C – 40°C	Surrounding temperature during mounting and use	-5°C – 40°C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25° – 60°	Surrounding temperature during transport and storage	-25° – 60°
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Schutzart	IP44	Protection type	IP44